2025-08-02 - 21:19:36

Rf. TPL-ACPOINT EAP683UR

Punto de Acceso Inalámbrico TP-Link Omada EAP683 UR/ WiFi 6/ PoE+/ 6000Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Antenas de 5dBi/ WiFi 802.11 ax/ac/n/g/b/a

EAP683 URPunto de Acceso Wi-Fi 6 de montaje en techo AX6000 Velocidad Ultrarrápida. Hasta 1148 Mbps en 2,4 GHz y 4804 Mbps en 5 GHz, para alcanzar un total de 5952 Mbps† Cobertura Inalámbrica de Gran Alcance.Â Antenas internas de doble banda con gran potencia de transmisión y 4×4 MIMO. Técnología Wi-Fi 6. Compatible con HE160 y 1024-QAM.‡ Gestión Centralizada. Con la controladora Omada se obtiene un control intuitivo y eficiente de la red con acceso en local o desde la nube. Omada Mesh. Permite la conectividad entre diferentes puntos de acceso Omada para crear una red de gran al cance y cobertura.§ Compatibilidad con PoE+. Admite alimentación a través de Ethernet (802.3at) para tener una mayor libertad de instalación además de alimentación CC (adaptador de corriente no incluido). Cobertura Inalámbrica de Largo Alcance

Gracias a sus antenas internas 4 × 4 MIMO de doble banda con alta potencia de transmisión. Fácil instalación con Omada Mesh§ Mayor libertad de instalación **CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE** InterfazÂ 1× puerto PoE+ Gigabit de 2,5 BotonesÂ Reset Fuente de Alimentación PoE 802.3at 12 V / 2 A CC Nota：El adaptador de corriente no está incluido. Consumo de Potencia EU: 20.43W DimensionesÂ 220 × 220 × 32,5 mm Tipo de AntenaÂ Interna Omni 2,4 GHz: 4× 4 dBi 5 GHz: 4× 5 dBi BluetoothÂ V5.2 MontajeÂ Montaje en techo/pared (kits incluidos) **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS** CoverageÂ 185㎡*** Clientes concurrentesÂ 510+** Estándares InalámbricosÂ IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a FrecuenciaÂ 2,4 GHz y 5 GHz Tasa de Señal 5 GHz: Hasta 4804 Mbps 2,4 GHz: Hasta 1148 Mbps Funciones InalámbricasÂ - 1024-QAM - Símbolo OFDM 4× más largo - OFDMA - Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) - Activación/desactivación de radio inalámbrica - Asignación automática de canales - Control de potencia de transmisión (ajuste de la potencia de transmisión en dBm) - QoS (WMM) - MU-MIMO (4*4 MU-MIMO DL&UL) - MIMO [MU-MIMO 4*4 (2,4G y 5G); SU-MIMO 4*4 (2,4G y 5G) - HE160 (160 MHz de ancho de banda)‡ - Roaming ininterrumpido(802.11k/v/r) § - Omada Mesh§ - Dirección de banda - Equilibrio de carga - Airtime Fairness - Tecnología Beamforming - Límite de velocidad - Horario de reinicio - Programación inalámbrica - Estadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente Seguridad Inalámbrica Autenticación de portal cautivo§ Control de acceso Filtrado inalámbrico de direcciones Mac Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN Detección de puntos de acceso no autorizados Compatibilidad con 802.1X WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa Potencia de Transmisión CE: <20 dBm(2,4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP) <28 dBm(5 GHz, band3, EIRP) Â FCC: <26 dBm (2,4 GHz) <26 dBm (5 GHz) **GESTIÓN** Omada AppÂ Sí Gestión Centralizada*

Controlador de hardware Omada (OC300) Controlador de hardware Omada (OC200) Controlador de software Omada Controlador Omada en la nube Acceso a la nubeÂ Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, Omada Cloud u Omada Software Alertas por Correo ElectrónicoÂ Sí LED de control ON / OFFÂ Sí Control de Gestión de Acceso MACÂ Sí SNMPÂ v1, v2c, v3 Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema RemotoÂ Local/Remote Syslog SSHÂ Sí Gestión basada en WebÂ HTTP/HTTPS Gestión L3Â Sí Gestión Multi-sitioÂ Sí VLAN de GestiónÂ Sí Aprovisionamiento sin contactoÂ Sí. Requiere el uso de Omada Cloud-Based Controller. **OTROS** CertificacionesÂ CE,FCC,RoHS Contenido del Paquete EAP683 UR Ceiling/Wall Mounting Kits Kits de montaje en techo/pared Guía de instalación Requisitos del sistemaÂ Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux Factores Ambientales Temperatura de funcionamiento: 0-40 ℃ (32-104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40-70 ℃ (-40-158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10-90% HR sin condensación. Humedad de almacenamiento: 5-90% HR sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.