



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C210/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO C210 P/N: TAPO C210

Detalle del producto

Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar con Mov Horizontal/VerticalVideo de ultra alta definición: graba todas las imágenes con una definición nítida de 3 MPPanorámica e inclinación: rango horizontal de 360 ° y 120 °; °Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 30 piesDetección de movimiento y notificaciones: le notifica cuando la cámara detecta movimientoAlarma de luz y sonido: active los efectos de luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados.Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integradosAlmacenamiento seguro: almacena localmente hasta 256 GB en una tarjeta microSD, lo que equivale a 512 horas (21 días) de metraje. (Basado en condiciones de laboratorio)Control por voz: libere sus manos con el control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países)

Detecta movimiento y le envía alertas de inmediato

El robo domiciliario es precisamente lo que queremos prevenir. Coloque una cámara hacia la entrada de su casa, garaje o sótano para garantizar la seguridad de su familia y propiedad.

Reciba una notificación cuando la cámara detecte movimiento en casa. Puede ser un aviso de la llegada de un paquete o una intrusión sospechosa. Active efectos de luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados.

La vista nocturna avanzada te ayuda a protegerte mientras duermes

Duerme seguro por la noche. Deja que tu cámara vigile tu casa mientras duermes profundamente. La visión nocturna infrarroja de 850 nm admite un filtro de cambio de color automático en condiciones de poca luz con una distancia visual de hasta 30 pies.

Video de alta definición

Captura cada detalle en ultra alta definición de 3 MP. Vea exactamente lo que sucedió frente a su cámara cada vez que estuvo encendida. Sepa si sus hijos están seguros, bien cuidados o si se están metiendo en problemas.Vista en vivo y audio bidireccional

Cuando hace un viaje, aún puede asegurarse de que sus bebés peludos no se metan en problemas o de que su niñera los esté cuidando bien. El audio bidireccional te permite decirles que los extrañas (o evitar que compartan tu comida).El modo de privacidad y el almacenamiento local seguro garantizan su privacidad

Puede activar el modo de privacidad, que puede apagar la vigilancia para garantizar aún más la seguridad de la privacidad. Además, la tarjeta Micro SD local funciona para evitar cualquier incidente de piratería en Internet.Eche un vistazo en detalle a su habitación

Una amplia gama de coberturas para capturar cada momento. Comparte cada momento memorable

Vale la pena compartir momentos adorables y divertidos, especialmente con los seres queridos que están lejos. Manténgalos al tanto de su día a día y de parte de su vida con cada precioso segundo que comparte. Un toque te lleva a lo que más te importa

La aplicación gratuita Tapo Camera pone todo lo que necesita a su alcance.

RED

Seguridad Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS Tarifa Inalámbrica 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 72,2 Mbps (802.11n) Frecuencia 2,4 GHz Seguridad inalámbrica WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada Detección de movimiento Notificación de salida Envío de notificación

VIDEO

Compresión de video H.264 Cuadros por segundo 15fps Video transmitido en vivo 3MP

SISTEMA

Certificación reglamentaria CE, CNC Requisitos del sistema iOS 10+, Android 5.0+

MEDIOAMBIENTE

Temperatura de funcionamiento 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% RH sin condensación Humedad de almacenamiento 5% ~ 90% RH sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenidos del paquete Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar Tapo Pan / Tilt Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara

HARDWARE

Botón Botón a valores de fábrica LED indicador LED del sistema Entrada del adaptador 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A Salida del adaptador 9,0 V/0,6 A Energía Cable de alimentación de 3 metros Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 3,4 x 3,3 x 4,6 pulgadas (86,6 x 85 x 117,7 mm)

CÁMARA

Sensor de Imagen 1/2.8" Resolución 3 MP (2304x1296) Lentes F/NO: 2,4; Distancia focal: 3,83mm Vision nocturna LED IR de 850 nm hasta 30 pies Rango de vista 360° horizontales, 114° verticales

AUDIO

Comunicación de Audio Audio bidireccional Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) Interior Cámara de seguridad IP25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 3 MP 1920 x 1080 Pixeles Inalámbrico Wifi Visión nocturna 9.144 m IR Almohadilla Techo/Escritorio Blanco

Factor de forma Almohadilla

Alimentación Corriente alterna, CC

Tipo Cámara de seguridad IP

Número de cámaras 1

Colocación soportada Interior

Ethernet No

Tecnología de conectividad Inalámbrico

Visión nocturna Si

WifiSi
Tipo de montajeTecho/Escritorio
Color del productoBlanco
BluetoothNo
Número de lentes1
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Consumo de energía300 mA
Voltaje de salida CC9
Amperaje de salida CC0,6 A
HDD incorporadoNo
Altavoces incorporadosSi
Máxima resolución1920 x 1080 Píxeles
Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Distancia de visión nocturna9.144 m
Sistema de audioDe 2 vías
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kit de montajeSi
Indicadores LED Sistema
Tipo de LEDIR
Total de megapíxeles3 MP
Formatos de vídeo compatiblesH.264
Formatos de compresión de vídeoH.264
Formatos gráficos soportados1920 x 1080 (HD 1080)
Número de sensores1
Formato de vídeo soportado1080p
Velocidad de cuadro15 pps
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Ancho86,6 mm
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Micrófono incorporadoSi
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C
Profundidad85 mm
Altura117,7 mm
Manual de usuarioSi
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Ángulo de rotación360°
Enchufe de entrada de CCSi
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Ángulo de inclinación0 - 114°
Alcance de bandeja0 - 360°
Algoritmos de seguridad soportadosWPA, WPA2-PSK
Distancia focal fija4 mm
Longitud de onda infrarojo850 nm
Código de Sistema de Armomización (SA)85258900
Ancho del paquete150 mm
Profundidad del paquete180 mm
Altura del paquete110 mm
Peso del paquete430 g
CertificaciónFCC, IC, CE, NCC

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.