

Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC65/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO TC65 P/N: TC65



Detalle del producto

Cámara Wi-Fi de vigilancia inteligente exterior

Vídeos de alta definición. Graba imágenes nítidas con una resolución de 3 MP. Conexión por cable o Wi-Fi. Conecta la cámara a la red a través de cable Ethernet o Wi-Fi. Visión nocturna. Incluso de noche alcanza una distancia visual de hasta 30 metros. Detección de movimiento y notificaciones. La cámara manda una notificación al móvil al detectar un movimiento sospechoso. Alarma con luz y sonido. Vigilancia activa. Si la cámara detecta un comportamiento extraño activa la alarma de luz y sonido para disuadir la amenaza. Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara. Almacenamiento seguro. Guarda los vídeos en una tarjeta microSD de hasta 128 GB. Control por voz. Fácil y sencillo control con Asistente de Google y Amazon Alexa.

Resistente al exterior

Protege tu hogar y a tu familia 24 horas al día

Cámara Wi-Fi de Vigilancia Inteligente para exteriores Detección de Movimiento y Notificaciones

La cámara de vigilancia, activa 24 horas al día, te envía una notificación al móvil cuando detecta movimiento en casa o en sus alrededores. Así estarás al tanto de lo que ocurre en tu hogar. Vídeos de alta definición 3 MP

Con 3MP de resolución, la cámara de seguridad para exteriores TC65 capta imágenes a todo color que ayudan a la identificación y el reconocimiento desde larga distancia. Conexión por cable o Wi-Fi

Conecta la cámara a la red a través de cable Ethernet o de forma inalámbrica. Tú decides. Certificado IP66 de resistencia al exterior

Al estar herméticamente sellado, el agua y el polvo no pueden dañar ningún elemento de la cámara, pudiendo resistir las inclemencias del tiempo. Sonido Bidireccional

Cuando estás fuera de casa puedes hablar con tus mascotas o con un mensajero para darle instrucciones de como entregar el paquete. Almacenamiento Seguro

Guarda los videos directamente en una tarjeta microSD para acceder a las grabaciones cuando quieras. Visión Nocturna de alta resolución

Graba vídeos a una distancia de hasta 30 m, incluso en la oscuridad de la noche. Alarma de Luz y Sonido

La alarma de luz y sonido salta automáticamente como método de disuasión al detectar un movimiento sospechoso. Esto es un modo de vigilancia activa para evitar el peligro. Fácil configuración con la App Tapo

Configura tu cámara en rápidos y fáciles pasos.

ESPECIFICACIONES

RED

Seguridad Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS Ratio inalámbrico 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) Frecuencia 2.4 GHz Seguridad Inalámbrica WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Notificación de entrada Detección de movimiento Notificación de salida Envío de notificaciones

VIDEO

Compresión de video H.264 Trama por segundo 15fps Vídeo transmitido en vivo 3MP

SISTEMA

Certificación reglamentaria CE, NCC Requisitos del sistema iOS 9+, Android 4.4+

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -20°C~45°C (-4°F~113°F) Temperatura de almacenamiento -20°C~70°C (-4°F~158°F) Humedad de funcionamiento 10%~90%HR sin condensación Humedad de almacenamiento 5%~90%HR sin condensación

HARDWARE

Botón Botón de reset Indicador LED LED de sistema Entrada del adaptador 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A Salida del adaptador 9,0V/0,6 A (alimentación de CC) Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 5.6 x 4.1 x 2.5 in. (142.3 x 103.4 x 64.3 mm)

CÁMARA

Sensor de Imagen 1/2.7" Resolución 3 MP (2304 x 1296) Lentes F/NO: 2,2; Distancia focal: 3,89 mm Visión nocturna LED IR de 850 nm hasta 98 pies (30 m)

AUDIO

Comunicación de Audio Audio bidireccional Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IP25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles Inalámbrico y alámbrico Ethernet

Wifi Visión nocturna 30 m IR Bala (forma) Techo/pared IP66 Resistente a la intemperie Blanco

Factor de forma Bala (forma)

Alimentación Corriente alterna, CC

Tipo Cámara de seguridad IP

Número de cámaras 1

Colocación soportada Exterior

Ethernet Si

Visión nocturna Si

Tecnología de conectividad Inalámbrico y alámbrico

Wifi Si

Tipo de montaje Techo/pared

Color del producto Blanco
Número de lentes 1
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC 9
Amperaje de salida CC 0,6 A
HDD incorporado No
Tarjeta de lectura integrada Si
Máxima resolución 2304 x 1296 Píxeles
Altavoces incorporados Si
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 128 GB
Distancia de visión nocturna 30 m
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) 150 Mbit/s
Indicadores LED Sistema
Kit de montaje Si
Tipo de LED IR
Total de megapíxeles 3 MP
Tornillos incluidos Si
Formatos de compresión de video H.264
Código IP (International Protection) IP66
Velocidad de cuadro 15 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Intervalo de temperatura operativa -20 - 45 °C
Ancho 142,3 mm
Sistemas operativos móviles soportados Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Emisión de vídeo Si
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 70 °C
Profundidad 103,4 mm
Micrófono incorporado Si
Resistente a la intemperie Si
Manual de usuario Si
Construido en la sirena Si
Altura 64,3 mm
Asistente virtual Amazon Alexa & Google Assistant
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Filtro de corte infrarrojo Si
Visualización a distancia Si
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
Anclajes incluidos Si
Apertura máxima 2,2
Distancia focal fija 3,89 mm
Botón de restaurar Si
Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Tipo de notificación de alerta Mensaje de alerta por sms
Detección de movimiento en vídeo Si
Longitud de onda infrarroja 850 nm
Plantilla de montaje Si
Ancho del paquete 189,5 mm
Profundidad del paquete 201,5 mm
Altura del paquete 92,5 mm
Peso del paquete 410 g

CertificaciónCE

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*