

Rf. 17293

P/N. TL-PA4010 KIT



ADAPTADOR POWERLINE TPLINK TL-PA4010KIT 600MBPS/ ALCANCE 300M/ PACK DE 2

Kit de inicio con Nano Adaptadores Powerline AV600

Cumple con el estándar HomePlug AV, tasas de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 600 Mbps. El diseño en miniatura, más pequeño que la mayoría de los adaptadores de línea eléctrica del mercado, se combina discretamente frente a cualquier toma de corriente. Sin cables nuevos, fácil operación Plug and Play, no requiere configuración. El modo de ahorro de energía patentado reduce automáticamente el consumo de energía hasta en un 85 %.

Velocidades Powerline de 600Mbps Ideal para Streaming HD

Utilizando la avanzada tecnología HomePlug AV, el TL-PA4010 KIT permite a los usuarios mantener tasas estables de transferencia de datos a alta velocidad de hasta 600Mbps a una distancia en la línea eléctrica de hasta 300 metros. Con una velocidad de hasta 600Mbps,

El TL-PA4010 KIT permite aplicaciones intensivas en ancho de banda como streaming HD, juegos online y grandes descargas de archivos, convirtiendo tu casa en una red robusta y de alta velocidad. Diseño en Miniatura

Con su nuevo diseño ultracompacto, el TL-PA4010 KIT es mucho más pequeño que los anteriores Productos Powerline TP-LINK. Sólo miden 28.5mm de grosor, por lo que se integran perfectamente con los enchufes de la pared. Botón de Emparejamiento para Seguridad de Red Sencilla

Simplemente presionando el botón Emparejar en los adaptadores, los usuarios pueden configurar una red Powerline sin problemas en minutos, completa con cifrado AES de 128 bits para la seguridad de la red y la protección de datos.

¡Es así de simple! Conforme con el estándar HomePlug AV, tasas de transferencia de datos a alta velocidad de hasta 600Mbps. Diseño en miniatura, más pequeño que la mayoría de los adaptadores Powerline del mercado, se integra perfectamente con los enchufes de la pared. Sin necesidad de nuevos cables, Instalación Plug and Play sencilla, no requiere configuración. Modo patentado

de ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo hasta en un 85%*

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Estándares y Protocolos: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u Interfaz: 1 Puerto Ethernet 10/100Mbps Botones: Botón de emparejamiento Consumo de Potencia: Máximo: 5W (220V/50Hz) Modo Standard: 4.60W (220V/50Hz) Modo en Espera: 0.72W (220V/50Hz) Indicador de LED: PWR, PLC, ETH Dimensiones: (65×52×28.5mm) Alcance: 300M dentro de la casa **CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE** Tecnología de Modulación: OFDM Encriptación: Encriptación AES de 128-bits **OTROS** Certificaciones: CE, FCC, RoHS Contenido del Paquete: Adaptador Powerline Ethernet Cable Ethernet (RJ45) CD de utilidades, Guía de Instalación Rápida Requisitos del sistema: Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux Factores Ambientales: Temperatura de funcionamiento: 0?~40 (32~104) Temperatura de almacenamiento: -40?~70 (-40~158) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.