

Rf. 11881

P/N. TAPO C310



CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TP-LINK TAPO C310/ VISIÓN NOCTURNA/ CONTROL DESDE APP

Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores Vídeo de ultra alta definición: graba todas las imágenes con una definición nítida de 3 MP. Redes cableadas o inalámbricas: conecte su cámara a la red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más flexible. Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 98 pies (30 m) incluso en la oscuridad total. Detección de movimiento y notificaciones: le notifica cuando la cámara detecta movimiento. Alarma de luz y sonido: active efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados. Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados. Almacenamiento seguro: almacena localmente hasta 128 GB de video de 3MP en una tarjeta microSD, lo que ofrece un acceso conveniente a sus secuencias de video. Control por voz: libere sus manos con control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países).

Características Seguridad ‎ Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS ‎ ‎ Tarifa inalámbrica ‎ ‎ 11Mbps (802.11b) ‎ ‎ 54Mbps (802.11g) ‎ ‎ 150Mbps (802.11n) ‎ ‎ Frecuencia ‎ ‎ 2,4 GHz ‎ ‎ Seguridad inalámbrica ‎ WPA/WPA2-PSK ‎ ‎ **NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD** ‎ ‎ Disparador de entrada ‎ Detección de movimiento ‎ Notificación de salida ‎ Notificaciones ‎ **VÍDEO** ‎ ‎ Compresión de vídeo ‎ H.264 ‎ ‎ Velocidad de fotogramas ‎ ‎ 15 fps ‎ ‎ Transmisión de vídeo ‎ 3MP ‎ ‎ **SISTEMA** ‎ ‎ Certificación Regulatoria ‎ CE, NCC ‎ ‎ Requisitos del sistema ‎ iOS 9+, Android 4.4+ ‎ **MEDIO AMBIENTE** ‎ ‎ Temperatura de funcionamiento ‎ ‎ -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) ‎ ‎ Temperatura de almacenamiento ‎ ‎ -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) ‎ ‎ Humedad de funcionamiento ‎ ‎ 10% ~ 90% RH sin condensación ‎ ‎ Humedad de almacenamiento ‎ ‎ 5% ~ 90% RH sin condensación ‎ **CONTENIDO DEL PAQUETE** ‎ ‎ Contenido del paquete ‎ Tapo C310 Adaptador de corriente Plantilla de montaje Anclajes y Tornillos Sello impermeable Accesorios de cable a prueba de agua Guía de inicio rápido **HARDWARE** ‎ ‎ Botón ‎ Botón Reset ‎ ‎ Indicador LED ‎ ‎ LED del sistema ‎ ‎ Entrada del adaptador ‎ ‎ 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A ‎ ‎ Salida del adaptador ‎ ‎ 9.0V / 0.6A (alimentación de CC) ‎ ‎ Dimensiones (An x Pr x Al) ‎ ‎ 5,6 x 4,1 x 2,5 pulgadas (142,3 x 103,4 x 64,3 mm) ‎ **CÁMARA** Sensor de Imagen ‎ ‎ 1/2.7" ‎ Resolución 3 MP (2304 x 1296) Lentes ‎ ‎ F/NO: 2.2; Distancia focal: 3.89mm ‎ ‎ Visión nocturna ‎ ‎ LED IR de 850 nm hasta 30 m (98 pies) ‎ **AUDIO** Comunicación de Audio Audio bidireccional ‎ ‎ Entrada y salida de audio: ‎ ‎ Micrófono y

altavoz integrados

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.