

Rf. PHIL-M 49B2U6900CH#9B2U6900CH/00



**Monitor Profesional Ultraparonámico Curvo Philips
49B2U6900CH 48.8"/ Dual QHD/ Multimedia/
Regulable en altura/ Webcam/ Negro**

1.194,01 €
Incluido (IVA 21%)

Curved Business Monitor

Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C Redefinir la productividad del flujo de trabajo

Este monitor está diseñado con todo lo que necesitas para disfrutar de un espacio de trabajo remoto colaborativo. Su webcam incorpora nuevas funciones, como encuadre automático, una luz de actividad y un diseño ajustable para brindarte una experiencia de videoconferencia sin igual.

Serie 600049 (48,8'/124 cm en diagonal) 5120 x 1440 (Dual QHD) DisplayHDR 400 para imágenes más realistas e impactantes

DisplayHDR 400 con certificado VESA constituye una mejora significativa de las pantallas SDR estándar. A diferencia de otras pantallas 'compatibles con HDR', DisplayHDR 400 cuenta con un brillo, un contraste y colores espectaculares. Gracias a la ayuda de la atenuación local y el nivel de brillo mínimo de 400 nits, las imágenes cobran vida con zonas de brillo más definidas y tonos oscuros más profundos y repletos de matices. La paleta resultante es más completa con colores nuevos y ricos que harán que la experiencia visual atrape tus sentidos. Webcam con encuadre automático mejorado por IA para videollamadas dinámicas.

Esta función mejorada con IA es perfecta para videoconferencias de varias personas. Cuando una o más personas se unan a la vista de la webcam, la función mejorada por IA ajustará y ampliará el encuadre automáticamente para adaptarse a todos los miembros del equipo. Del mismo modo, cuando los participantes salen del encuadre, la webcam mejorada por IA se adapta en consecuencia, por lo que resulta ideal para reuniones largas y llamadas de equipo. Webcam ajustable: para realizar videoconferencias con total comodidad.

Utiliza esta función para aumentar la comodidad de tus videoconferencias. Al poder ajustar la webcam 30 grados hacia delante y hacia atrás, los usuarios pueden llamar y asistir a reuniones cómodamente desde la posición que más les convenga. Busylight: para ajustar tu estado de trabajo

Esta función ofrece privacidad y una colaboración óptima cuando se trabaja en un entorno de oficina ajetreado. Para transmitir a los demás que están ocupados, los usuarios solo tienen que pulsar la tecla de acceso rápido a Busylight, situada en el menú inferior izquierdo del bisel del monitor y la luz ubicada en la webcam se iluminará en color rojo. Además, la función Busylight puede sincronizarse con el estado de Microsoft Teams del usuario. SmartKVM: para cambiar fácilmente entre fuentes.

A diferencia del botón de monitor KVM integrado tradicional, el KVM inteligente permite cambiar entre fuentes con solo pulsar un botón del teclado. Cuando todos los dispositivos están conectados correctamente, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre fuentes pulsando tres veces la tecla 'Ctrl'. Pantalla 32:9 SuperWide diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla

La pantalla 32:9 SuperWide de 49', con resolución 5120 x 1440, está diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla a fin de lograr una amplia vista panorámica, es como tener en paralelo dos pantallas Quad HD 16:9 de 27'. Los monitores SuperWide ofrecen el área de pantalla de dos monitores sin una configuración compleja. Tecnología SoftBlue: para una visualización cómoda

La tecnología LED SoftBlue, combinada con el panel de luz azul baja del monitor, es una solución eficaz para reducir los efectos adversos para la salud causados por una alta exposición a la luz azul. En el panel de este monitor, la relación de luz se reduce casi en un 50 %, mientras que la tecnología LED SoftBlue funciona simultáneamente reduciendo los dañinos rayos de luz azul emitidos por la pantalla. Por no mencionar que la tecnología LED SoftBlue ha sido probada y certificada por TÜV Rheinland Eyesafe®, por su eficacia a la hora de reducir emisiones de luz azul. Gancho para auriculares: para un almacenamiento personalizable

Almacena tus auriculares de forma inigualable con esta función. Tira con cuidado del gancho situado en el lateral del monitor: esta función te permite disfrutar de un escritorio ordenado y proporciona una práctica solución de gestión de cables para tu espacio de trabajo. Certificado de protección ocular frente a la luz azul y precisión del color

La pantalla de Philips cumple con el estándar TÜV Rheinland Eyesafe® para protegerte de la exposición prolongada a la luz azul. El filtro de luz azul siempre activo no solo ayuda a reducir la fatiga ocular digital, sino que también garantiza la integridad del color. Webcam preparada para la colaboración con micrófono con reducción de ruido.

Este monitor Philips incluye una webcam de 5 MP, un micrófono con reducción de ruido y altavoces. Es ideal para trabajar desde casa y colaborar de forma remota. Está equipada con sensores avanzados que funcionan a la perfección con el reconocimiento facial de Windows Hello, que te permite iniciar sesión en tus dispositivos Windows en menos de 2 segundos. Para una mayor privacidad, el interruptor físico de la cámara te permite desactivarla cuando no se utiliza. El micrófono con reducción de ruido y los dos altavoces integrados de 5 vatios garantizan una comunicación clara. RJ45 a USB-C proporciona una conexión de red sencilla con seguridad

Simplifica todos los periféricos del monitor al PC mediante el conector USB Type-C con base de un solo cable, que incluye la conexión de red, la salida de vídeo de alta resolución del PC al monitor y la navegación por Internet sin necesidad de un cable de red adicional, incluso sin puerto LAN en el portátil. La conexión RJ45 a través de USB-C ofrece una conexión rápida y segura cuando sea necesaria. La obtención de las velocidades de transferencia de datos más altas te permite transferir datos desde un disco duro a tu PC con mayor rapidez que nunca. Además, el USB-C con suministro de energía te permite incluso alimentar y cargar tu portátil desde el monitor, con lo que se elimina la necesidad de utilizar cables de alimentación adicionales.

Especificaciones técnicas

Imagen/Pantalla Tamaño de panel 48,8 pulgadas/124 cm Relación de aspecto 32:9 Tipo de panel LCD VA LCD Tipo de retroiluminación Sistema White LED Punto de píxel 0,2328 x 0,2328 mm Brillo 450 cd/m² Colores de pantalla 1070 millones (8 bits + FRC) Gama de colores (típico) NTSC 97 %*, sRGB 119 %* Relación de contraste (típica) 3000:1 SmartContrast 80 000 000:1 Tiempo de respuesta (típico) 4 ms (gris a gris)* Ángulo de visión 178° (H)/178° (V) A C/D > 10 Mejora de la imagen SmartImage Resolución máxima 5120 x 1440 a 75 Hz Área de visualización efectiva 1191,936 (H) x 335,232 (V) mm Frecuencia de escaneado HDMI: 30 - 140 kHz (H) / 48-75 Hz (V); DP: 30 - 114 kHz (H) / 48-75 Hz (V); USB-C: 30 - 75 Hz sRGB Si Delta E Conectividad Entrada de señal 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 2 USB-C (subida, modo DP Alt, datos y suministro de energía de hasta 100 W) Entrada sincronizada Sincronización separada Audio (entrada/salida) Conector que combina salida de audio/entrada de micrófono RJ45 LAN Ethernet hasta 2,5 G*, Wake on LAN HDCP HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) HBR3 HBR3 (USB-C/DisplayPort) Concentrador USB USB 3.2, Gen2, 10 G, subida: USB-C 1x1, USB-C 2x1, bajada: USB-A x4 (con 1 carga rápida

de B.C 1.2), USB-C3x1 (15 W) Suministro de energía Suministro de energía máximo Hasta 100 W* (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A) Versión USB PD versión 3.0 Comodidad Altavoces integrados 2 x 5 W Compatibilidad Plug & Play DDC/CIMac OS XsRGBWindows 11 / 10 Comodidad para el usuario MicSmartImageEntrada UsuarioMenú Conexión/desconexión Idiomas OSDPortugués de BrasilChecoHolandésInglésFrancésFinlandésAlemánGriegoHúngaroItalianoJaponésCoreanoPortuguésPolacoRusoChino simplificadoEspañolSuecoChino tradicionalTurcoUcranianoOtra comodidadBloqueo KensingtonGancho para auricularesMontaje VESA (100 x 100 mm) Software de controlSmartControlMultiViewModo PiP/PbP2 dispositivosWebcam integradaCámara de 5 MP con micrófono y piloto LEDWebcam con encuadre automáticoSí*Función de inclinación de la webcamSí, -/+30 gradosBusylightSíKVM Sí (USB-C1/USB-C2) Eliminación del ruidoSíSoporteAjuste de altura150 mmPedestal-/+ +30 gradoInclinación-5/15 gradoPotencia Modo ECO37,5 W (típ.) AlimentaciónIntegrada100-240 V CA, 50-60 HzModo desactivadoCero vatios mediante interruptor de CAEn modo48,1 W (típ.) (prueba EnergyStar)Modo de espera0,3 W (típ.)Indicador LED de alimentaciónFuncionamiento: blancoModo de espera: blanco (parpadeante)Clase de etiqueta energéticaFDimensionesEmbalaje en mm (an. x al. x prof.)1290 x 300 x 475 mmProducto sin soporte (mm)1193 x 373 x 164 mmProducto con soporte (altura máxima)1193 x 583 x 268 mmPesoProducto con embalaje (kg)19,38 kgProducto con soporte (kg)15,21 kgProducto sin soporte (kg)11,58 kgCondiciones de funcionamiento AltitudFuncionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 mRango de temperatura (funcionamiento)0 °C a 40 °CHumedad relativa20 %-80 %Rango de temperaturas (almacenamiento)-20 °C a 60 °CMTBF (demostrado)70 000 horas (retroiluminación excluida)SostenibilidadProtección del medio ambiente y ahorro de energíaPowerSensorLightSensorEnergyStar 8.0EPEAT*RoHSCertificado TCO EdgePlástico reciclado tras ser usado por el consumidor85 % + OBP 5 %Material de embalaje reciclable100 %Sustancias específicasSin mercurioCarcasa sin PVC y BFRCumplimiento de normativas y estándaresAprobación de regulacionesCBMarca CEFCC Clase BICES-003CU-EACRoHS de UEETUV ErgoTUV/GSeyesafe® CERTIFIED 2.0cETLusEACMEPSPSECertificado TCOTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)CarcasaAcabadoTexturaPiePlataBisel frontalCarbónCubierta posteriorCarbónContenido de la cajaCablesCable HDMI, cable DisplayPort, cable USB-C a C/A Y, cable de alimentaciónMonitor con soporteSíDocumentación del usuarioSí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.