distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 07:31:48

Rf. CYB-LI BU650E P/N. BU650E

SAI Línea Interactiva Cyberpower BU650E/ 650VA-360W/ 3 Salidas/ Formato Bloque

54,67 €
Incluido (IVA 21%)

CyberPowerÂ BU650EÂ proporciona a los usuarios domésticos y de oficina un respaldo de batería confiable y protege las PC de oficina y otros dispositivos electrónicos de sobretensiones, picos, apagones y otras irregularidades de energía. Como todos los SAI CyberPower están diseñados con carcasa de plástico ignífugo, este producto proporciona una excelente capacidad resistente al fuego (en comparación con productos similares) para minimizar el posible daño a activos valiosos en caso de incendio.Â

La innovadora tecnología de gestión de baterías aumenta significativamente la eficiencia de la batería y promueve un mayor rendimiento de la batería y una mayor duración de la batería. La alarma configurable permite a los usuarios encender o apagar la alarma audible durante el modo de batería para evitar molestias innecesarias. Su diseño de escritorio con ranuras de montaje permite a los usuarios colocarlo fácilmente en paredes, escritorios u otros espacios reducidos

CARACTERÍSTICAS

Topología SAI interactiva de líneaSalida de onda sinusoidal simuladaProtección contra sobrecargasFiltración EMI y RFIAlarma configurableRegulación de tensión automática (AVR)Compatible con generadorProtección contra sobretensiones y picosIndicador de estado LEDInstalación de montaje en paredCarcasa resistente al fuego
Panel posterior para montaje en pared
Perfil delgado para espacios reducidos

Tipo de Batería:

Una batería UPS estándar de 5,5AH/12V

ESPECIFICACIONES Fase Fase única Topología de SAI Interactivo de línea ENTRADA Compatible con generador Sí Tensión de entrada nominal (Vca) 230 ± 10% Rango de tensión de entrada (Vca) 165 ~ 280 Frecuencia de entrada (s.f.) 50 ± 5 60 ± 5 Detección de frecuencia de entrada Sensor automático Corriente de entrada nominal (A) 2.95 Tipo de conector de entrada SchukoÂ   Longitud del cable de alimentación (pies) 4 Longitud del cable de alimentación de alimentación (m) 1.2 SALIDA Capacidad (VA) 650 Capacidad (vatios) 360 Forma de onda en batería Onda sinusoidal simulada Tensión(es) en batería (Vca) 230 ± 10% Frecuencia en batería (s.f.) 50 ± 1% 60 ± 1% Regulación de tensión automática (AVR) Aumento único, mínimo único Protección contra sobrecargas Fusible Outlet(s) - Total 3 Tipo de salida Schuko x 3Â   Outlet(s) - Battery & Surge Protected 3 Tiempo de transferencia típico (ms) 4 BATERÍA Tiempo de ejecución a 60W (min) 30 Tiempo de ejecución a 90W (min) 18 Tiempo de recarga típico (Horas) 8 Arranque en batería Sí User-replaceable No Tipo de batería Plomo ácido sellada PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO Supresión de sobretensiones (Julios) 125 Filtración EMI y RFI Sí GESTIÓN Y COMUNICACIONES Indicadores LED Encendido , Modo de línea , Modo de batería , Batería baja Alarmas audibles Modo de batería , Batería baja , Sobrecarga , Fallo de SAI FÍSICO Factor de forma Bloque Construcción de carcasa Plástico Color Negro TAMAÑO FÍSICO - MÓDULO DE SAI Dimensiones (AnxAlxP) (pulgadas) 6.33 x 3.6 x 9.45 Dimensiones (AnxAlxP) (mm) 158 x 91.5 x 240 Peso (libras) 8.38 Peso (kg) 3.8 MEDIOAMBIENTAL Temperatura de funcionamiento (ºF) 32 ~ 104 Temperatura de funcionamiento (ºC) 0 ~ 40 Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 90 Elevación de funcionamiento (pies/metros) 0-10.000 pies (0-3.000 metros) Temperatura de almacenamiento (ºF) -4 ~ 122 Temperatura de almacenamiento (ºC) -20 ~ 50 Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 90 Elevación de almacenamiento (pies/metros) 0-10.000 pies (0-3.000 metros) Disipación térmica en línea (BTU/hr) 40 Ruido audible a 1,5M desde la superficie de la unidad (dBA) 40 CERTIFICACIONES Certificaciones CE RoHS Sí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.