

## Punto de Acceso Mikrotik HAP AC Lite AC750

Ref.: MKT-ACPOINT RB952UI-5AC2ND P/N: RB952UI-5AC2ND



### Detalle del producto

Código de producto RB952Ui-5ac2nD Arquitectura MIPSBE CPU QCA9531 CPU core 1 Frecuencia nominal de la CPU 650 MHz Dimensiones 113 x 89 x 28 mm Nivel de licencia 4 Sistema operativo RouterOS Tamaño de RAM 64 MB Tamaño de almacenamiento 16 MB Tipo de almacenamiento FLASH Temperatura ambiente probada -30 ° C a 70 ° C Alimentación PoE in: PoE pasivo PoE in entrada Voltaje: 10-28 V Número de entradas de DC: 2 (PoE-IN, conector de CC) Entrada de jack de DC: 10-28 V Consumo máximo de energía 8 W PoE-out Puertos PoE-out: Ether5 PoE out: PoE pasivo Salida máxima por puerto (entrada

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*