



## AISENS A135-0228 cable de red Gris 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)

Ref.: CA20504680 P/N: A135-0228

### Detalle del producto

AISENS® – Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, gris, 0.5 metros, 10/100/1000 Mbit/s | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión

- Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos
- Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
- Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
- El producto está 100% testado. Normativas: RoHS

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Cable de red latiguillo RJ45, Cat.6, UTP, AWG24, gris, 0.5m  
AISENS® – Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, gris, 0.5 metros, 10/100/1000 Mbit/s | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión  
Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos  
Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2  
Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332  
Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos  
El producto está 100% testado. Normativas: RoHS

Longitud de cable 0,5 m

Cable estándar Cat6

Blindaje de cable U/UTP (UTP)

Color del producto Gris

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Género del conector 1 Macho

Género del conector 2 Macho

Contactos del conector chapado Oro

Tecnología de cableado 10/100/1000 Base-T(X)

Tipo de interfaz ethernet Gigabit Ethernet

AWG calibre del cable 24

Cantidad por paquete 1 pieza(s)

Certificados de conformidad RoHS

Ancho del paquete 160 mm

Profundidad del paquete 120 mm

Altura del paquete 10 mm

Peso del paquete 28 g

Volumen del paquete 192 cm<sup>3</sup>

Certificación ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2, IEC 60332

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*