



AISENS A135-0249 cable de red Blanco 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)

Ref.: CA20504689 P/N: A135-0249

1,14 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- AISENS® – Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, blanco, 0.5 metros, 10/100/1000 Mbit/s | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión
- Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos
 - Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
 - Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332
 - Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
 - El producto está 100% testado. Normativas: RoHS

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Cable de red latiguillo RJ45, Cat.6, UTP, AWG24, blanco, 0.5m
AISENS® – Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, blanco, 0.5 metros, 10/100/1000 Mbit/s | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión
Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos
Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332
Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
El producto está 100% testado. Normativas: RoHS

Longitud de cable 0,5 m

Cable estándar Cat6

Blindaje de cable U/UTP (UTP)

Color del producto Blanco

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Género del conector 1 Macho

Género del conector 2 Macho

Contactos del conector chapado Oro

Tecnología de cableado 10/100/1000 Base-T(X)

Tipo de interfaz ethernet Gigabit Ethernet

AWG calibre del cable 24

Cantidad por paquete 1 pieza(s)

Certificados de conformidad RoHS

Ancho del paquete 160 mm

Profundidad del paquete 120 mm

Altura del paquete 10 mm

Peso del paquete 28 g

Certificación ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2, IEC 60332

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*