



## AISENS A146-0339 cable de red Gris 15 m Cat7 S/FTP (S-STP)

Ref.: CA20504839 P/N: A146-0339

### Detalle del producto

- AISENS® – Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos, 15 metros | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión
- Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz
  - Compatible con versión anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)
  - Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
  - Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos
  - Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1
  - Normativas: RoHS

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat7, 600 Mhz, S/FTP PIMF AWG26, 10G, 15m, Gris  
AISENS® – Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos, 15 metros | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión  
Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz  
Compatible con versión anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)  
Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2  
Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos  
Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1  
Normativas: RoHS

Longitud de cable 15 m

Cable estándar Cat7

Blindaje de cable S/FTP (S-STP)

Color del producto Gris

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Género del conector 1 Macho

Género del conector 2 Macho

Contactos del conector chapado Oro

Material de chaqueta Libre de halógenos (LSZH)  
Material del conductor Cobre sin oxígeno  
Tipo de cable Cable cruzado  
Tecnología de cableado 10GBase-T  
Tipo de interfaz ethernet 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet  
AWG calibre del cable 26  
Velocidad de transferencia de datos 10000 Mbit/s  
Frecuencia 600 MHz  
Cantidad por paquete 1 pieza(s)  
No contiene Halógeno  
Certificados de conformidad RoHS  
Ancho del paquete 250 mm  
Funda protectora para conector Si  
Profundidad del paquete 25 mm  
Altura del paquete 200 mm  
Peso del paquete 530 g  
Conectar y usar (Plug and Play) Si  
Certificación ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002, IEC 60332-1-2

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*