



AISENS A146-0468 cable de red 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)

Ref.: CA20504912 P/N: A146-0468

Detalle del producto

Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos. Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz.

- Compatible con versiones anteriores (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)
- Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos
- Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1
- Longitud: 25 CM
- Color: Rojo
- Normativas: RoHS
- Test de funcionamiento: 100% testeado

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Cable De Red Latiguillo RJ45 LSZH Cat.7 600 MHz S/FTP PIMF AWG26, Rojo, 25 cm. Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos

Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz. Compatible con versiones anteriores (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.) Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos. Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1. Longitud: 25 CM. Color: Rojo. Normativas: RoHS. Test de funcionamiento: 100% testeado

Longitud de cable 0,25 m

Cable estándar Cat7

Blindaje de cable S/FTP (S-STP)

Color del producto Rojo

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Género del conector 1 Macho

Género del conector 2Macho
Material de chaqueta Libre de halógenos (LSZH)
Forma del cable Alrededor
Material del conductor Cobre sin oxígeno
Tecnología de cableado 10GBase-T
AWG calibre del cable 26
Velocidad de transferencia de datos 10000 Mbit/s
Frecuencia 6000 MHz
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
No contiene Halógeno
Certificados de conformidad RoHS
Ancho del paquete 120 mm
Profundidad del paquete 160 mm
Altura del paquete 5 mm
Peso del paquete 28 g
Volumen del paquete 96 cm³
Ancho de la caja principal 300 mm
Longitud de la caja 460 mm
Peso del envase completo 8,5 kg
Alto de la caja principal 250 mm
Cantidad por caja 300 pieza(s)
Volumen de caja 34500 cm³

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*