



## AISENS A146-0474 cable de red 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)

Ref.: CA20504918 P/N: A146-0474

### Detalle del producto

Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos. Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz.

- Compatible con versiones anteriores (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)
- Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos
- Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1
- Longitud: 1.0 Metros
- Color: Amarillo
- Normativas: RoHS
- Test de funcionamiento: 100% testado

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Cable De Red Latiguillo RJ45 LSZH Cat.7 600 MHz S/FTP PIMF AWG26, Amarillo, 1.0 m. Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos

Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz. Compatible con versiones anteriores (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.) Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que garantiza la transferencia de datos. Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1. Longitud: 1.0 Metros. Color: Amarillo. Normativas: RoHS. Test de funcionamiento: 100% testado

Longitud de cable 1 m

Cable estándar Cat7

Blindaje de cable S/FTP (S-STP)

Color del producto Amarillo

Conector 1 RJ-45

Conector 2 RJ-45

Género del conector 1 Macho

Género del conector 2Macho  
Material de chaqueta Libre de halógenos (LSZH)  
Forma del cable Alrededor  
Material del conductor Cobre sin oxígeno  
Tecnología de cableado 10GBase-T  
AWG calibre del cable 26  
Velocidad de transferencia de datos 10000 Mbit/s  
Frecuencia 600 MHz  
Cantidad por paquete 1 pieza(s)  
No contiene Halógeno  
Certificados de conformidad RoHS  
Ancho del paquete 120 mm  
Profundidad del paquete 160 mm  
Altura del paquete 10 mm  
Peso del paquete 45 g  
Volumen del paquete 192 cm<sup>3</sup>  
Ancho de la caja principal 300 mm  
Longitud de la caja 460 mm  
Peso del envase completo 9 kg  
Alto de la caja principal 250 mm  
Cantidad por caja 180 pieza(s)  
Volumen de caja 34500 cm<sup>3</sup>

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*