

Rf. 15451

P/N. 4462C086



MULTIFUNCIÓN FOTOGRÁFICA CANON PIXMA TS5350I WIFI/ DÚPLEX/ NEGRO

Impresora fotográfica 3 en 1 de inyección de tinta en color e inalámbrica Canon PIXMA TS5350i Un dispositivo 3 en 1 con conectividad para impresión con smartphone y compatible con PIXMA Print Plan

Características más destacadas

Impresora 3 en 1 de inyección de tinta para el hogar Impresión, copia y escaneo en A4 PIXMA Print Plan, cartuchos FINE, barra de estado LED, pantalla OLED Esta elegante impresora 3 en 1 con diseño de dos tonos y barra de estado LED es ideal para los creativos más modernos. Déjate llevar por tu inspiración y diseña con Easy-PhotoPrint Editor, o haz manualidades de papel en Creative Park. Haz tus ideas realidad: carga la bandeja posterior con distintos soportes creativos, como papel de transferencia térmica o el mate de doble cara. Toma el control con tu smartphone gracias a la rápida conectividad inalámbrica, imprime, escanea y conéctate a redes sociales con Canon PRINT. Conéctate con solo pulsar un botón gracias a la conexión inalámbrica. Aprovecha las ventajas de los cartuchos FINE y el sistema de tintas ChromaLife100 para obtener fotos que querrás compartir, llenas de colores intensos y de larga duración. Es compatible con PIXMA Print Plan, una suscripción de tintas mensual basada en las páginas impresas.

Especificaciones **Especificaciones generales** Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube **Especificaciones de la impresora** Resolución de impresión Hasta 4800 1 x 1200 ppp Tecnología de impresión 2 cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro Aprox. 13,0 ipm \hat{A} Velocidad de impresión en color Aprox. 6,8 ipm \hat{A} Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 43 segundos \hat{A} Impresión sin bordes Sí (A4, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm) Impresión a dos caras Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, carta: papel normal) **Cartuchos y rendimientos** Cartuchos de tinta estándar PG-560 (negro), CL-561 (color) Impresión de documentos en color A4 \hat{A} Negro: 180 páginas Color: 180 páginas Cartuchos de tinta XL opcionales PG-560XL (negro), CL-561XL (color) Impresión de documentos en color A4 \hat{A} Negro XL: 400 páginas Color XL: 300 páginas Rendimiento del cartucho (papel normal) Impresión de documentos en color A4 \hat{A} Negro: 180 páginas Negro XL: 400 páginas Color: 180 páginas Color XL: 300 páginas Compatibilidad de papel Tipos de papel Papel normal Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) Canon Platinum Pro (PT-101) Canon Fotográfico con Brillo II (PP-201) Canon Pro brillante (LU-101) Canon Plus Satinado (SG-201) Canon «Uso Diario» (GP-501) Canon mate (MP-101) Sobres Etiquetas fotográficas adhesivas extraíbles (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel mate de doble cara (MP-101D) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) Casete frontal: máx. 100

hojas (papel normal) Tamaños del papel Bandeja posterior: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm, sobres (DL, COM10) [Tamaños personalizados] anchura de 55 mm a 215,9 mm; longitud de 89 mm a 676 mm Casete frontal: A4, A5, B5, LTR [Tamaños personalizados] anchura de 148,0 mm a 215,9 mm; longitud de 210 mm a 297 mm Gramaje del papel Bandeja inferior: papel normal: 64 - 105 g/m², papel fotográfico de Canon: hasta 300 g/m² Cassette frontal: papel normal de 64 a 105 g/m² **Especificaciones del escáner** Tipo de escáner Escáner plano CIS para fotos y documentos Resolución del escáner (óptica) 1200 x 2400 ppp 8 Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento 216 x 297 mm **Especificaciones de la copiadora** Velocidad de copia sFCOT: aprox. 20 segundos 9 sESAT: aprox. 4 ipm 10 Copia múltiple 99 copias máx. Funciones de copia Copia de documentos, copia fotográfica, copia a doble cara, 2 en 1 Copia con zoom 25 - 400 % (en incrementos de un 1 %) Ajuste a página **Interfaz** Tipo y tamaño de pantalla OLED (1,44 pulgadas) Idiomas de visualización Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés/inglés (mm y pulgadas)/alemán/francés/italiano/español/holandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco /griego/chino simplificado/chino tradicional/coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituano/ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/vietnamita **Conectividad** Interfaz USB de alta velocidad (puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones y métodos de impresión Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Easy-PhotoPrint Editor Aplicación Message In Print PIXMA Cloud Link Complemento Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wireless Direct Modo de punto de acceso WLAN PictBridge Mopria (Android) **Software** Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. macOS 10.12.6/macOS 13 Sistemas móviles compatibles iOS, Android, Windows 10 Mobile Requisitos mínimos del sistema Windows: 2,0 GB o más Mac: 1,0 GB o más Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Pantalla: 1024 x 768 XGA Software incluido Driver MP con Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (descarga) **Características físicas** Peso aprox. 6,3 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) aprox. 403 x 315 x 148 mm Niveles de ruido aprox. 43,5 (A) 11 **Entorno operativo recomendado** Temperatura: 15 - 30 °C Humedad: 10 - 80 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación CA 100-240 V, 50/60 Hz **Consumo eléctrico** Apagada: aprox. 0,3 W En espera (conectada al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,7 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 11 minutos, 7 segundos Copia: aprox. 19 W

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.