



Adaptador USB 3.0 - RJ45 Aisens A109-0898/ 1000Mbps

Ref.: AIS-ADP A109-0898 P/N: A109-0898

10,73 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Adaptador USB 3.0 Aisens A109-0898

La solución más rápida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro. Especificaciones Conexión USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 y 1.1. Conectar y listo en Windows 10/11, Mac OS X 10.6 o superior, Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3

Chipset:

AX88179A

Velocidad de transferencia de datos:

10, 100, 1000 Mbit/s El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente alimentación externa. Soporta detección de crossover y corrección automática.

Longitud:

15CM

Color:

Gris

Normativas:

RoHS, CE

Test de funcionamiento:

100% testado

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Convertor USB3.1 Gen1 USB-C a ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Gris, 15cm La solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro. Conexión USB 3.2 Gen1 (USB3.0) Conectar y listo en Windows 10/11, Mac OS X 10.6 o superior, Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab Chipset: AX88179A Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbit/s El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente alimentación externa Soporta detección de crossover y corrección automática Longitud: 15cm Tecnología de conectividad Alámbrico Interno No

Interfaz de host USB Tipo C
Interfaz Ethernet
Rango máximo de transferencia de datos 1000 Mbit/s
Componente para PC/ordenador portátil
Color del producto Gris
Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet Si
Tipo de interfaz ethernet Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado 10/100/1000 Base T(X)
Ancho 23 mm
Profundidad 64 mm
Altura 16 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Factor de forma del conector USB Derecho
Versión USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Certificados de conformidad CE, RoHS
Indicadores LED Si
USB con suministro de corriente Si
Ancho del paquete 70 mm
Profundidad del paquete 130 mm
Altura del paquete 21 mm
Volumen del paquete 191,1 cm³
Peso del paquete 54 g
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Ancho de la caja principal 230 mm
Longitud de la caja 370 mm
Alto de la caja principal 280 mm
Peso del envase completo 5,4 kg
Volumen de caja 23828 cm³
Cantidad por caja 100 pieza(s)
Controlador LAN ASIX AX88179A

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*