

Dock USB Tipo-C para SSD M2 SATA/NVMe Aisens ASUC-M2D013-BK/ Negro

Ref.: AIS-DOCK M2 ASUC-M2D013-BK P/N: ASUC-M2D013-BK



Detalle del producto

AISENS - USB-C DOCK M.2 ASUC-M2D013-BK SATA/NVME A USB3.1 GEN2, NEGRA

USB-C Docking para disco duro M.2 SATA/NVME

Soporta discos duros SSD M.2 SATA o NVMe con las clavijas B+M o clavijas M. Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe. Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo. Conexión USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2), ofrece una velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro.

Â Nota: Este dock M.2 no es compatible con cambio en caliente, lo que implica que no se puede cambiar el disco duro M.2 mientras el dock está en funcionamiento. El sistema operativo no reconocerá el nuevo disco. Si necesita cambiar el disco duro M.2, asegúrese de apagar el dock utilizando su botón de encendido. Después de cambiar el disco duro M.2, vuelva a encender el dock utilizando el mismo botón de encendido.

Especificaciones

Conexión USB-C USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2). Material: ABS. Velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Compatible con discos duros SSD M.2 SATA o NVMe con las clavijas B+M o clavijas M. (No soporta clavijas B). Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos entre el disco duro y USB. Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en el resto de sistemas. Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS. Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc. Nota: Velocidad de transferencia se limita a 6Gbps si se usa SSD M.2 SATA. Indicador LED de funcionamiento. Alimentación a través del puerto USB. Color: Negro

Contenido del Paquete

1 x USB-C docking para M.2
1 x Manual de usuario multi-idioma

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

USB-C Dock M.2 (NGFF) ASUC-M2D013-BK SATA/NVMe A USB3.1 Gen2, NegraAISENS - USB-C DOCK M.2 (NGFF)
ASUC-M2D013-BK SATA/NVME A USB3.1 GEN2, NEGRAUSB-C Docking para disco duro M.2 (NGFF) SATA/NVME Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M o clavijas M Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo Conexión USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2), ofrece una velocidad de transferencia de hasta 10Gbps Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
Tipo de producto Caja externa para unidad de estado sólido (SSD)
Tamaño de la unidad de almacenamiento M.2
Interfaces de disco de almacenamiento soportados SATA
Conexión USB Si
Versión USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Conector USB USB Tipo C
Color del producto Negro
Material Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Indicadores LED Si
Tipo de embalaje Envase para colgar
Interruptor de encendido/apagado integrado Si
Número de unidades de almacenamiento compatibles 1
Velocidad de transferencia de datos 10 Gbit/s
Alimentación USB
Sistemas de archivos soportados FAT32, HFS, NTFS, ext2
Ancho 60 mm
Profundidad 60 mm
NVMe Si
Altura 14,5 mm
apoyo UASP Si
Manual de usuario Si
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Sistema operativo Linux soportado Si
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacidad máxima de almacenaje 2 TB
Conectar y usar (Plug and Play) Si
Ancho del paquete 98 mm
Profundidad del paquete 17 mm
Altura del paquete 110 mm
Volumen del paquete 183,26 cm³
Peso del paquete 62 g
Ancho de la caja principal 205 mm
Longitud de la caja 240 mm
Alto de la caja principal 520 mm
Peso del envase completo 6,2 kg
Volumen de caja 25584 cm³
Cantidad por caja 100 pieza(s)

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.