



Docking USB Tipo-C Aisens ASUC-12P017-GR/ 2xHDMI/ 4xUSB/ 1xUSB Tipo-C/ 1xRJ45/ 1xDisplayPort/ 1xLector Tarjetas/ 1xUSB Tipo-C PD/ Gris

Ref.: AIS-HUB ASUC-12P017-GR P/N: ASUC-12P017-GR

Detalle del producto

AISENS - USB-C DOCK 12 EN 1, USB-C A 2xHDMI, 1xDISPLAYPORT, 1xRJ45, 4xUSB-A, 1xUSB-C, 1xUSB-C PD, 1xSD, 1xMICRO SD, GRIS, 20CMConversor USB-C a 2xHDMI, 1xDISPLAYPORT SST MST, 1xRJ45, 2xUSB-A 5G, 2xUSB-A 10G, 1xUSB-C 10G, 1xUSB-C PD 100W, 1xLector de tarjeta SD, 1xLector de tarjeta MICRO SDEste producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno y fácil de transportar. Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C. Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté. Conecte 3 pantallas a la vez a través de los puertos HDMI y DISPLAYPORT con una resolución de hasta 1920x1080@60Hz, alimente un portátil o tablet mediante el puerto USB-C PD hasta 100W; el puerto Ethernet le permite acceder de forma fiable a una red por cable; conecte el ratón, teclado, disco duro externo, etc. y alimente su smartphone, lector de libro electrónico, etc. utilizando los puertos USB tipo A o USB-C; también puede leer tarjetas de memoria. ¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción! Requisitos del hardware: Dispositivo con USB-C libre, puerto Thunderbolt3/4 o USB4 Requisitos para la función Power Delivery (USB-C PD): Dispositivo con puerto USB-C libre o Thunderbolt3/4 con soporte Power Delivery Requisitos para la salida de vídeo HDMI/DISPLAYPORT: Dispositivo con puerto USB-C con soporte para (DisplayPort Alternate Mode), puerto Thunderbolt3/4 o USB4 Este USB-C dock 12 en 1 es adecuado para su uso con todos los portátiles, PCs u otros dispositivos equipados con un conector USB-C (USB-C DisplayPort Alt mode), Thunderbolt3/4 o USB4. En caso de incompatibilidad, este producto solo puede funcionar parcialmente (pérdida de parte de sus funciones). Para conocer los detalles de las especificaciones de su dispositivo, por favor, consulte el manual de su PC / portátil / tablet / smartphone o la asistencia al cliente del fabricante de su dispositivo.

Especificaciones: 2x Puertos HDMI: Un puerto HDMI soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@60Hz(3840x2160p) y otro puerto HDMI solo puede soportar una resolución máxima de hasta 4Kx2K@30Hz Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con la salida de HDMI de este conversor. SOLO los dispositivos con Thunderbolt3/4, USB4 o con conexión USB-C que soportan el modo DP ALT (el modo DisplayPort Alt o el modo alternativo de DisplayPort) pueden trabajar con la salida de HDMI del este conversor. Por favor, consulte con el manual de su dispositivo antes de usar este conversor para evitar problemas de compatibilidad. Soporta modo SST o MST (algunos sistemas operativos no soportan MST). Gracias al modo MST, se permite duplicar o extender el escritorio del PC hasta 3 monitores adicionales. (algunos sistemas operativos no soportan MST). Soporta HDCP 1x Puertos DISPLAYPORT: El puerto DISPLAYPORT soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@60Hz(3840x2160p). Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con la salida de DISPLAYPORT de este conversor. SOLO los dispositivos con Thunderbolt3/4, USB4 o con conexión USB-C que soportan el modo DP ALT (el modo DisplayPort Alt o el modo alternativo de DisplayPort) pueden trabajar con la salida de DISPLAYPORT del este conversor. Por favor, consulte con el manual de su dispositivo antes de usar este conversor para evitar problemas de compatibilidad. Soporta modo SST o MST (algunos sistemas operativos no soportan MST). Gracias al modo MST, se permite duplicar o extender el escritorio del PC hasta 3 monitores adicionales. (algunos sistemas operativos no soportan MST). 1x Puerto RJ45 Ethernet: Chipset: RTL8153 Conectar y listo en Windows (10/11), Mac OS X (10.6-10.11), iPadOS 15, Linux OS etc. Nota: se requiere instalar controladores para algunos sistemas operativos o en caso de funcionamiento anormal como velocidad de transferencia baja, corte de internet o sin conexión internet, etc. Nota: Si detecta rendimiento inestable al utilizar este producto, tales como velocidad de transferencia baja, corte de internet o sin conexión internet, etc., por favor, actualice los controladores a la última versión. Â Puede descargar los controladores de

la última versión desde la web de aisenstech.com buscando la referencia: ASUC-12P017-GRCompatible con IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3ab, IEEE 802.3xVelocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/sSoporta detección de crossover y corrección automática.2xPuertos USB3.0:Soporta velocidad de transferencia de hasta 5Gbps. Retrocompatible con USB2.0, USB1.1 y USB1.0Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc.2xPuertos USB3.1 Gen2 10G:Soporta velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Retrocompatible con USB3.0, USB2.0, USB1.1 y USB1.0Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc.1xPuerto USB-C USB3.1 Gen2 10G (Datos):Soporta velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Retrocompatible con USB3.0, USB2.0Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc.1xPuerto USB-C (Solo Power Delivery):El puerto USB-C solo soporta carga, NO soporta transferencia de datos, con lo cual no se puede conectar accesorios o periféricos como pendrive, disco duro externo, ratón, teclado etc. al puerto USB-C de este conversor.Soporta USB PD 100W1xRanura SD y 1xRanura TF con velocidad de hasta 5 Gbps:La ranura SD soporta tarjetas SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMCLa ranura TF soporta tarjetas Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHCSe permite utilizar ambas ranuras simultáneamente para leer tarjetas con una velocidad de hasta 5 Gbps.Longitud: 20cmColor: GrisNormativas: RoHS, CETest de funcionamiento: 100% testado

Contenido del Paquete:

1 x USB-C Dock 12 en 11 x Manual de Usuario Multi-idioma

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

USB-C Dock 12 En 1, USB-C a 2xHDMI, 1xDisplayport, 1xRJ45, 4xUSB-A, 1xUSB-C, 1xUSB-C PD, 1xSD, 1xMicro SD, Gris, 20cm
AISENS® – Conversor USB-C a 2xHDMI, 1xDISPLAYPORT SST MST, 1xRJ45, 2xUSB-A 5G, 2xUSB-A 10G, 1xUSB-C 10G, 1xUSB-C PD 100W, 1xLector de tarjeta SD, 1xLector de tarjeta micro SD

Este producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno y fácil de transportar.

Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C.

Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté.

Conecte 3 pantallas a la vez a través de los puertos HDMI y DISPLAYPORT con una resolución de hasta 1920x1080@60Hz, alimente un portátil o tablet mediante el puerto USB-C PD hasta 100W; el puerto Ethernet le permite acceder de forma fiable a una red por cable; conecte el ratón, teclado, disco duro externo, etc. y alimente su smartphone, lector de libro electrónico, etc. utilizando los puertos USB tipo A o USB-C; también puede leer tarjetas de memoria.

¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!
AlámbricoInterfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Type-CSuministro de potencia USBEthernetMMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, SDXC

Color del productoGris

Tecnología de conectividadAlámbrico

EthernetSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tarjeta de lectura integradaSi

Tarjetas de memoria compatiblesMMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, SDXC

Interfaz de hostUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)4

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Suministro de potencia USBSi

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta100 W

Número de puertos HDMI2

Cantidad de DisplayPorts1

Longitud del cable USB0,2 m

Ancho61 mm

Profundidad124 mm
Altura17 mm
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Manual de usuarioSi
Volumen del paquete823,98 cm³
Volumen de caja39511,5 cm³
Certificados de conformidadCE, RoHS
Cantidad por caja40 pieza(s)
Ancho de la caja principal355 mm
Longitud de la caja420 mm
Alto de la caja principal265 mm
Peso del envase completo8,6 kg
Ancho del paquete123 mm
Profundidad del paquete203 mm
Altura del paquete33 mm
Peso del paquete215 g

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*