



Rf. 91010543 P/N. 1400G2D-2USB-1

## LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D-2D-QR HONEYWELL VOYAGER 1400G/ USB

Basado en la plataforma de la serie mundialmente famosa de escáneres lineales portátiles Voyager de Honeywell Metrologic, Voyager 1400g ofrece la lectura omnidireccional de los códigos de barras lineales, además de la posibilidad de actualizar el dispositivo de una manera asequible para permitir el escaneado de PDF y de códigos de barras 2D

### Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho x alto): 43 mm x 180 mm x 66 mm Peso: 119 g Tensión de entrada: De 4,0 a 5,5 V CC Consumo en funcionamiento: 2 W (400 mA a 5 V CC) Consumo en espera: 0,45 W (90 mA a 5 V CC) Interfaces del sistema host: USB, conexión de teclado, RS232, IBM 46xx (RS485) Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a +40 °C Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a +60 °C Humedad: Del 0% al 95% de humedad relativa, sin condensación Caídas: Diseñado para resistir hasta 30 caídas contra hormigón desde 1,5 m Sellado ambiental: IP42 Niveles lumínicos: De 0 a 100.000 lux Tipo de lectura: Lectura de área (matriz de 640 x 480 píxeles) Tolerancia de movimiento: Hasta 10 cm/s para UPC de 13/1.000' con enfoque optimizado Ángulo de lectura: Horizontal 42,4°; Vertical: 30,8° Contraste de impresión: Mínimo: 35% de diferencia de reflectancia Inclinación, oblicuidad: 60°, 70° Capacidad de decodificación 1400g1 D: Todas las simbologías 1D estándar 1400gPDF: Todas las simbologías 1D y PDF417 estándar 1400g2D: Todas las simbologías estándar en 1D, PDF417 y 2D

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.