

## Fuente de Alimentación Hiditec SX 500 BULK/ 500W/ Ventilador 12cm/ Incluye cable de alimentación 1.5m

Ref.: HID-FUENTE SX 500 BULK V2 P/N: PSU010027



### Detalle del producto

**Especificaciones técnicas** Potencia nominal: 500 W **Incluye cable de alimentación 1.5m** Voltaje de entrada AC: 115 - 230 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz Corriente maxima de salida (+3.3V): 18 A Corriente maxima de salida (+12V): 16 A Corriente maxima de salida (+5V): 20 A Corriente maxima de salida (-12V): 0.5 A Corriente maxima de salida (+5Vsb): 2.5 A Funciones de proteccion de poder: Over voltage, Sobrecarga, Under power Enfriamiento Diametro de ventilador: 120 mm Puertos e Interfaces Alimentador de energia para tarjeta madre: 20+4 pin ATX Numero de conectores de energia SATA: 2 Puertos e Interfaces Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): 2 12V 4+4Pin CPU: 1 Conector de poder ATX (20 + 4 pin): Si Performance Factor de forma: ATX Utilizar con: PC Version ATX: 2.2 Nivel de ruido: 21 Db Diseño Color del producto: Negro Peso y dimensiones Ancho: 150 mm Profundidad: 85 mm Altura: 160 mm Peso: 1.04 kg Aprobaciones reguladoras Acorde RoHS: Si Certificado Energy Star: Si Certificacion: CE, FCC Otras características Proteccion de sobrecarga: Si

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

500W, 1.5m, 230 V, 20+4 pin ATX, 150x85x160mm, Negro, BULK500 W 230 V 50/60 Hz Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX PC ATX 12 cm Negro  
Potencia total 500 W  
Utilizar con PC  
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) ATX  
Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX  
Voltaje de entrada AC 230 V  
Formas de factor de tarjeta madre soportadas ATX  
Número de conectores de energía SATA 2  
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz  
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) 2  
CPU conector de alimentación (4 + 4 pines) Si  
Corriente máxima de salida (+3.3V) 18 A  
Corriente máxima de salida (+12V) 16 A  
Corriente máxima de salida (+5V) 20 A  
Corriente máxima de salida (-12V) 0,5 A

Color del producto Negro  
Corriente máxima de salida (+5Vsb) 2,5 A  
Versión ATX 2.2  
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) Si  
Diámetro de ventilador 12 cm  
Número de ventiladores 1 Ventilador(es)  
Nivel de ruido 21 dB  
Ancho 150 mm  
Profundidad 85 mm  
Altura 160 mm  
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR  
Certificados de conformidad CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS  
Peso 1,04 kg  
Tipo de cableado No modular  
Funciones de protección de poder Sobrevoltaje, Sobrecarga, Bajo potencia  
Cumplimiento de sostenibilidad Si

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*