

Rf. HID-REF LQ240 ~~WHN~~. LDCR10003

## Sistema de Refrigeración Líquida Hiditec LQ240/ Blanco



**69,30 €**

Incluido (IVA 21%)

### LQ240

La refrigeración líquida LQ240 ofrece un alto rendimiento de refrigeración con 2 ventiladores ARGB de 120 x 120mm con control PWM y rodamientos fluido dinámicos (FDB) para aportar la mayor eficiencia y durabilidad. Bomba con carcasa fabricada en aluminio, base de cobre y tubos de teflón para una excelente refrigeración sin fugas.

#### Refrigeración líquida de alto rendimiento

La refrigeración líquida LQ240 ofrece un alto rendimiento de refrigeración con 2 ventiladores ARGB de 120 x 120mm, control PWM y rodamientos fluido dinámicos (FDB) para aportar la mayor eficiencia y durabilidad.

Bomba con carcasa fabricada en aluminio, base de cobre y tubos de teflón para una excelente refrigeración sin fugas. Bomba con carcasa de aluminio

La carcasa fabricada en aluminio proporciona un aspecto impecable al mismo tiempo que también proporciona mayor rigidez estructural y protección extra para la bomba, mejorando considerablemente la durabilidad y ofreciendo mayor seguridad durante su uso en configuraciones de alto rendimiento.

Su base es de cobre y el motor ofrece una velocidad de 5300 RPM para mantener un circuito de refrigeración óptimo incluso en situaciones de mayor exigencia.

Dispone de una pantalla ARGB con efecto infinito que se sincroniza con la iluminación de los dos ventiladores así como del resto de iluminación del pc. Ventiladores FDB con rodamientos fluido dinámicos

El kit está compuesto por 2 ventiladores de 120 x 120mm con rodamientos fluido dinámicos FDB para ofrecer una excelente durabilidad, además están termorregulados PWM para que la velocidad de giro se adapte a las necesidades de refrigeración del

equipo en cada momento.

Cuenta con rango de PWM dinámico 1000~2200RPM (PWM), una capacidad de flujo de aire de 72.37CFM y una sonoridad a plena carga de &#8804;27.80 dBA. Compatibilidad máxima

La refrigeración líquida LQ240 es compatible con los procesadores de última generación de Intel y AMD, además, con una instalación rápida y sencilla.

También podrás sincronizar la iluminación ARGB con los distintos softwares de configuración de las principales marcas de placas base como son ASUS, MSI o Gigabyte

**Especificaciones** Dimensiones 277 x 120 x 27 mm **Peso** 1392 grs **MTBF** 50.000 horas **Numero de ventiladores** 2 **Flujo de aire** 72.37 CFM **Compatibilidad Intel** LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1366 **Compatibilidad AMD** AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2 **TDP** 265W **Conexión** ventilador PWM 4pin 12v connector + 3pin 5v ARGB connector **Dimensiones del ventilador** 120 x 120 x 25 mm **Rodamientos del ventilador** Rodamientos fluido dinámicos (FDB) **Certificados** CE , FCC , RoHs **Material del radiador** Aluminio **Longitud de los tubos** 450 mm **Material de los tubos** Tubo trenzado de teflón **Dimensiones de la bomba** 73 x 62 mm **Material carcasa de la bomba** Aluminio **Velocidad de la bomba** 5300 RPM **Sonoridad de la bomba** 18 dBA **Conector de la bomba** PWM 4pin 12v connector + 3pin 5v ARGB connector

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.