

Rf.

P/N.



HUMMER X 750W 80 PLUS GOLD 80 PLUS GOLD MODULAR PSU Certificado 80 PLUS Gold Ventilador de 120 mm ultra silencioso Compatible con ATX12V v2.31 Protecciones OVP, SCP, OPP, SIP, UVP Condensadores electrolíticos japoneses certificados HUMMER X 750W · GOLD EDITION

La nueva incorporación a la familia de fuentes de Hummer X sorprende con un acabado inmejorable y acompañado de una tecnología que logra maximizar todavía más la potencia de estos dispositivos, garantizando un 90% de eficiencia gracias al certificado 80+Gold.

Sus acabados premium y sus sistemas de protección de alta gama se asegurará de dotar a tu fuente con grandes posibilidades, así como un ciclo muy largo de vida. Al ser una fuente modular te permitirá disfrutar de un montaje mucho más limpio y eficiente. CERTIFICADO 80+ GOLD

Una de las prestaciones más importantes de cualquier fuente de alimentación es la eficiencia energética, nuestras fuentes de alimentación Hummer X 750W Gold Edition cuentan con el certificado 80+ Gold que garantiza la optimización del 90% de la energía cuando la fuente se encuentra en su máximo rendimiento. Gracias a esta tecnología el volumen de ruido y temperatura se mantendrán en un nivel óptimo, previniendo también el malgasto involuntario de energía eléctrica. VENTILADOR ULTRA SILENCIOSO

Las fuentes de la gama Hummer X cuentan con ventilador de 120 mm, térmicamente controlado, es decir, tan solo funcionará a máxima potencia en caso de ser necesario. De esta manera, la fuente siempre estará a temperatura óptima garantizando una baja sonoridad. Su diseño es funcional y dinámico, para obtener la máxima disipación de calor y un perfecto rendimiento. PRESTACIONES DE CALIDAD Y ALTO RENDIMIENTO

El rendimiento más alto y la impedancia más baja. Así se puede resumir el funcionamiento de la nueva fuente 750w Gold de la gama Hummer X.

Cuenta con prestaciones como cables planos que te permitirán disfrutar de un montaje mucho más fácil y limpio. Además, las Hummer X 650W Gold Edition han sido fabricadas con condensadores japoneses de gran calidad. Tipo ATX12V v2.31 & EPS

12V 2.91/2.92 con PFC activo **Potencia** 750W **Datos técnicos** +3.3V - 18A / +5V - 18A / +12V - 62A / -12V - 0.3A / +5VSB - 3A
Voltaje 100-240V / 12-6A / 47-63 Hz **CircuitShield** Protecciones OVP, UVP, SCP, SIP y OPP **Refrigeración** Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad **Conectores** 1x Conector Principal 2x EPS 12V 4+4 pines 4x PCIE 6+2 pines 9x SATA 4 pines 3x Molex 4 pines **Dimensiones** 150 x 161 x 87 mm **Peso** 2.25 Kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.