


Rf.

P/N.



SPS ONE : La mejor protección eléctrica para la oficina doméstica y profesional

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de formato minitorre con topología Line-interactive, la serie SPS ONE de Salicru proporciona back-up de batería (con salida de ondulator pseudosenoidal) y protección contra sobrecargas. Durante los cortes de tensión, los equipos SPS ONE entregan respaldo de batería para realizar un apagado correcto del sistema informático y proteger contra la pérdida de datos y daños a la electrónica. Funcionamiento mediante regulación automática de tensión (AVR) para corregir pequeñas fluctuaciones de tensión sin tener que utilizar la batería, alargando la vida útil de ésta. La función AVR es esencial en áreas donde las fluctuaciones de tensión ocurren con frecuencia. Aplicaciones: Seguridad esencial en la continuidad de las tareas ofimáticas habituales

El importante número de equipos informáticos y multimedia conectados a la red que tenemos en nuestros hogares, oficinas y pequeños comercios constituyen un banco importante de almacenamiento de archivos y datos personales y profesionales. Todos estos sistemas tienen, sin embargo, una importante dependencia: la necesidad de disponer de un suministro eléctrico estable y de calidad que garantice el poder disfrutar y/o trabajar de forma ininterrumpida. La mejor solución para evitar interrupciones, daños y pérdidas de datos es la protección proporcionada por un SAI de la serie SPS ONE de Salicru

ESPECIFICACIONES TECNOLOGÍA Line - interactive **ENTRADA** Tensión nominal 220 V, 230 V, 240 V Márgen de tensión Up to 162 V ÷ 290 V Frecuencia nominal 50/60 Hz Autodetección de frecuencia Sí Estabilización Buck/Boost **SALIDA** Tensión 220 V, 230 V, 240 V Precisión de salida (1) ±10% Frecuencia (1) 50/60 Hz Precisión frecuencia (1) ±1 Hz Forma de onda (1) Pseudosenoidal Tipo de tomas Schuko Número de tomas 4 Tiempo de transferencia **PROTECCIÓN** Entrada Sobrecarga Cortocircuito Línea de datos (RJ-45) (2) **BATERÍA** Tipo PB-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Tiempo de recarga 4-6 horas hasta el 90% Autonomía Hasta 40 minutos **ALARMAS** Salida modo batería Alarma acústica cada 10 segundos Batería baja (final autonomía) Alarma acústica cada segundo Fallo UPS Alarma acústica permanente Sobrecarga Alarma acústica cada 0,5 segundos **COMUNICACION** Puerto USB **POTENCIA (VA/W)** 2000 / 1200 **DIMENSIONES** 320 x 130 x 182 **PESO** 10.6

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.