



Fuente de Alimentación SFX TooQ TQEP-500S-SFX/ 500W/ Ventilador 8cm

Ref.: TOO-FUENTE TQEP-500S-SFX P/N: TQEP-500S-SFX

Detalle del producto

Fuente Alimentación SFX

Especificaciones

Potencia: 500W Tipo SFX 12V V1.3 Safety +: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad Raíles: 1x +12V

Conectores:

1 conector ATX (20 + 4 pines) 1 conector CPU (4 + 4 pines) 4 conectores SATA 1 conector Molex Normativas: CE / RoHS Medidas: 125x100x63mm Color: Plata

Contenido del Paquete

1 x Fuente de Alimentación 1 x Bridas y tornillos 1 x Manual de usuario

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

500W, 80 mm, Intel SFX 12V V1.3, 20 dB, 125 x 63.5 x 100mm

Descripción

Ecopower II es la nueva generación de las fuentes Ecopower de TooQ. Esta serie lleva un ventilador súper silencioso de alta calidad y protecciones del sistema electrónico de alta tecnología Potencia Máxima: 500W Tipo: Intel ATX 12V V1.3 Protecciones: sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y protección contra exceso de temperatura Ventilador silencioso de 80mm con control automático de velocidad (Ruido < 20dBA) Compatible con microprocesadores multi núcleos Raíles de +12V: 1x +12V Normativas: CE / RoHS Medidas: 125mm (fondo) x 63,5mm (ancho) x 100mm (alto) Color: Plata Cable de alimentación NO incluida Embalaje: en caja blanca Para reparación

Potencia total 500 W

Utilizar con PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) SFX

Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX

Formas de factor de tarjeta madre soportadas micro ATX

Longitud del cable de alimentación de la placa base 33 cm

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Número de conectores de energía SATA2
Longitud del cable de alimentación SATA480 mm
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)Si
Longitud del cable de alimentación CPU43 cm
Color del productoPlata
Versión ATX1.3
Conector de poder ATX (20 + 4 pin)Si
Diámetro de ventilador8 cm
Número de ventiladores1 Ventilador(es)
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Nivel de ruido20 dB
Ancho63,5 mm
Profundidad125 mm
Altura100 mm
Manual de usuarioSi
Margen de retardo de la señal Power Good100 - 500 ms
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Certificados de conformidadRoHS
Tipo de cableadoNo modular
Ancho del paquete80 mm
Profundidad del paquete197 mm
Altura del paquete165 mm
Peso del paquete975 g
Volumen del paquete2442,4 cm³
Funciones de protección de poderSobrecarga, Sobrevoltaje, Sobreintensidad, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje
Tipo de embalajeCaja
Número de cajas de cartón por palé360 pieza(s)
Volumen de caja48848 cm³
Cantidad por caja20 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos10000 h
CertificaciónCE

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*