



Rf. 11882

P/N. TAPOC420S2



## CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA TP-LINK TAPO C420S2/ 113°/ VISIÓN NOCTURNA/ BATERÍA/ CONTROL DESDE APP

Cámaras de Vigilancia Batería Tapo C420S2 Grabación de Vídeo 2K QHD. Videos y fotos más nítidos con alta resolución 2560 x 1440 px. Batería de larga duración 180 días(1). Gracias a su reducido consumo solo tendrás que recargarlas dos veces al año. Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche. Detección AI de movimiento con notificaciones. La cámara manda una notificación al móvil al detectar un movimiento sospechoso. Instalación sin cables. Gracias a la batería incorporada podrás colocar las cámaras en cualquier lugar sin depender de las tomas suministro eléctrico Alarma con luz y sonido. Si la cámara detecta un comportamiento sospechosos activa la alarma de luz y sonido para disuadir la amenaza. Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en las cámaras Almacenamiento seguro. Guarda los vídeos en una tarjeta microSD(2) de hasta 256GB o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care(3). Resistente al agua y al polvo IP65. Las cámaras estás herméticamente sellado frente al agua y el polvo. Protege tu Hogar y Familia 24 Horas al Día.

Sistema de Cámaras Wi-Fi de Vigilancia Inteligente con Batería de Larga Duración Batería de Larga Duración hasta 180 Días\*

La batería de bajo consumo recargable y extraíble dura tanto que solo tendrás que recargarla 2 veces al año. Resolución 2K QHD Visión Nocturna a Todo Color Sensor Starlight Videos de Alta Resolución 2K QHD

Las cámaras graban a una resolución de 2560 x 1440px para ver videos y fotos más nítidos. Detección Inteligente IA con Notificaciones

Las cámaras identifican personas, mascotas y vehículos, y notifica al móvil si hay algún movimiento sospechoso. Alarma de Luz y Sonido

Activa la alarma de Luz y Sonido para disuadir la presencia de visitas no deseadas.

Instalación en Interior o Exterior

Coloca la cámara en el lugar que más necesites.

*Sonido Bidireccional*

Comunícate fácilmente con las visitas y mensajeros cuando no estás en casa.

*Detección de Movimiento Ajustable*

Personaliza tu área de seguridad.

*Almacenamiento Seguro*

Guarda los videos en la tarjeta microSD del concentrador (hasta 256 GB) o en el servicio de almacenamiento en la nube Tapo Care.

*Almacenamiento en la Nube*

Espacio ilimitado en la nube con el servicio Tapo Care\*

*\*Tapocare tiene 30 días de prueba gratuita, después de eso requiere un pago adicional para suscribirse. Protección IP65 al Agua y al Polvo*

*Hermeticamente sellado para resistir las inclemencias del tiempo. Especificaciones* **CÁMARA** Sensor de Imagen: 1/3" CMOS; Resolución: 2K QHD (2560 x 1440 px) Lentes: F/NO: 1,61±10%; Distancia focal: 3,18 mm ± 5% Ángulo de Visión: 113° Visión nocturna: LED IR de 850 nm hasta 49 pies/15 m **RED** Protocolo Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Protocolo: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP Frecuencia: 2.4 GHz Seguridad Inalámbrica: WPA/WPA2-PSK **NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD** Notificación de entrada: Detección de movimiento, Persona detección, Detección de mascotas, Detección de vehículos. Notificación de salida: Notificación, Instantánea (Tapo care), Clips (Tapo cuidado). **AMBIENTE** Temperatura de funcionamiento: -20°C~45°C; (-4°F ~113 °F) Temperatura de almacenamiento: -20°C~60°C; (-4°F~140°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90%HR, sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90%HR, sin condensación **CONTENIDOS DEL PAQUETE** Contenidos del paquete: Cámaras Tapo C420 (batería incluida) Nodo Tapo H200 Adaptador USB Cable adaptador USB Adaptador de corriente CC Tornillos de montaje Plantillas de montaje Soportes de cámara Guía de inicio rápido Cable ethernet RJ45 **HARDWARE** Botón: Botón de la cámara: botón Restablecer/SYNC Botón del concentrador: botón de reinicio; Botón SINCRONIZAR Indicador LED: Indicador LED de la cámara: LED del sistema Indicador LED del concentrador: LED del sistema Entrada del adaptador: Entrada del adaptador de cámara: 100-240 V, 50/60 Hz Entrada del adaptador de concentrador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A Salida del adaptador: Salida del adaptador de cámara: 5,0 V, 1,0 A Salida del adaptador de concentrador: 9.0V, 0.85A **Dimensiones (An. x Pr. x Al.):** Dimensiones de la cámara: 4,35 x 2,52 x 2,52 pulgadas. (110,6\*64,2\*64,2mm) Dimensiones del cubo (largo x ancho x alto): 2,8 x 2,8 x 1,2 pulg. (71,45\*71,45\*31,25mm) **VÍDEO/IMAGEN** Compresión de Vídeo: H.264 Resolución y Tasa de Frame: 15/20 fps Streaming de Vídeo: 2K QHD **AUDIO** Comunicación de Audio: Audio bidireccional Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.