



Adaptador USB - WiFi TP-Link Archer TX20U Plus/ 1800Mbps

Ref.: TPL-ADP USB ARCHER TX20U P P/N: ARCHER TX20U PLUS

Detalle del producto

Archer TX20U Plus Adaptador Wi-Fi 6 AX1800 de Alta Ganancia

Tecnología Wi-Fi 6. Videos impecables con velocidades inalámbricas de 1800 Mbps, 1201 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz. Wi-Fi de Doble Banda. Actualiza tu PC con la mejor conexión gracias a las bandas de 5GHz y 2,4GHz 2 Antenas de alta ganancia. Consigue una conexión estable desde más lejos y de alta calidad Tecnología MU-MIMO. Altas velocidades de carga y descarga incluso con varios dispositivos conectados a la vez. Tecnología OFDMA. Baja latencia para disfrutar del gaming y las videollamadas también en redes saturadas. USB 3.0 de alta velocidad. Transferencias de datos hasta 10 veces más rápidas que con USB 2.0 Seguridad avanzada. Protección y privacidad con el último cifrado WPA3 Actualiza tu PC a la velocidad Wi-Fi 6

Adaptador Wi-Fi USB de alta ganancia Wi-Fi 6 de Doble Banda

Ya no hace falta comprar un PC nuevo. Con el adaptador Wi-Fi USB TX20U Plus puedes actualizar tu PC para hacerlo compatible con la tecnología Wi-Fi 6 de doble banda y con una velocidad de hasta 1800 Mbps. Conexiones rápidas sin cortes con Beamforming

Las 2 antenas de alta ganancia, compatibles con la tecnología Beamforming, concentran las señales Wi-Fi hacia el router para mejorar la recepción de la señal y la estabilidad de la conexión.

El router debe ser compatible con la tecnología Beamforming Mayor cobertura y velocidad con MU-MIMO

Con la tecnología MU-MIMO tu PC podrá recibir directamente la señal del router compatible para sacar el mejor rendimiento de tu conexión a internet incluso con varios dispositivos conectados a la vez. Menor tiempo de respuesta con OFDMA

Archer TX20U Plus recibe datos desde el router compatible con OFDMA al mismo tiempo que otros dispositivos conectados a la vez, reduciendo al mínimo el lag, ideal para videojuegos online. Conexión USB 3.0 Ultrarrápida

La conectividad USB 3.0 garantiza la máxima velocidad de transmisión entre el adaptador Wi-Fi 6 TX20U Plus y el PC. Antenas Orientables 180°

Encuentra el ángulo perfecto para obtener la mejor recepción de señal Wi-Fi para tu PC. Fácil instalación con Diseño funcional

El diseño del TX20U Plus y su cable USB de 1 metro de longitud permite colocarlo cómodamente en cualquier lugar..

Especificaciones

Dimensiones:

84 × 156.3 × 19.2 mm (3.3 × 6.2 × 0.76 in)

Antenas:

2 antenas externas de doble banda de alta ganancia

Estándares inalámbricos:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad máxima:

5 GHz: hasta 1201 Mbps (11ax), 867 Mbps (11ac), 300 Mbps (11n) 2.4 GHz: hasta 574 Mbps (11ax), 400 Mbps (11n)

Modos inalámbricos:

Modo infraestructura

Seguridad inalámbrica:

WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

Potencia de transmisión (EIRP):

5 GHz: 19 dBm (FCC) / 16 dBm (CE) 2.4 GHz: 19 dBm (FCC) / 14.5 dBm (CE)

Sensibilidad de recepción:

5 GHz: HE80 MCS0 -90 dBm, HE80 MCS11 -59 dBm, VHT80 MCS9 -64 dBm 2.4 GHz: HE40 MCS0 -94 dBm, HE40 MCS11 -66 dBm

Requisitos del sistema:

Windows 10, Windows 11

Contenido del paquete:

Adaptador USB Archer TX20U Plus AX1800 Cable USB 3.0 de 1 metro Guía de instalación rápida

Certificaciones:

FCC, CE, RoHS

Temperatura de funcionamiento:

0~40°C ~ 40~82.39°C

Humedad de funcionamiento:

10 % ~ 90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento:

5 % ~ 90 % sin condensación

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)InalámbricoUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) WLAN1800 Mbit/sWifi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)Componente para: PC

Tecnología de conectividadInalámbrico

InternoNo

Interfaz de hostUSB

InterfazWLAN

Rango máximo de transferencia de datos1800 Mbit/s

Componente paraPC

Color del productoNegro

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WifiSi

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada11,54,300,400,574,867,1200 Mbit/s

Algoritmos de seguridad soportadosWEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3

Ancho84 mm

Profundidad156,3 mm

Altura19,2 mm

Tipo de antenaExterno

Cantidad de antenas2

Potencia de transmisión (CE)16 dbm

Potencia de transmisión (FCC)19 dbm

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Cables incluidosUSB

Versión USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Guía de instalación rápidaSi

Indicadores LEDEstado

Certificados de conformidadRoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE

Ancho del paquete201,5 mm

Profundidad del paquete153 mm

Altura del paquete46,5 mm

Peso del paquete230 g

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Modos de funcionamientoModo de infraestructura

MU-MIMOSi

Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*