



Rf. TPL-RE 300MB PARED TL-WA854RE

**Repetidor Inalámbrico TP-Link TL-WA854RE
300Mbps/ 2 Antenas Internas**

17,75 €
Incluido (IVA 21%)

El TL-WA854RE de TP-LINK está diseñado para extender convenientemente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las 'zonas muertas'. Con velocidades Inalámbricas N 300Mbps, botón Range Extender, tamaño miniatura y de diseño para montaje en pared, extender una red inalámbrica nunca fue tan fácil.

El modo Extensor de Rango aumenta la señal inalámbrica para zonas inalcanzables o áreas difíciles de cablear sin problemas Su tamaño miniatura y diseño de pared hace que sea fácil de implementar y mover con flexibilidad Amplía fácilmente la cobertura inalámbrica oprimiendo el botón Range Extender

Especificaciones técnicas Tipo de Conector: EU, UK, US Botón: Botón RE (Range Extender), Botón de Reseteo Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Antena: 2 * Internas Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) Consumo de Energía: Alrededor de 3W CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Frecuencia: 2.4~2.4835GHz Velocidad de Señal: 11n: Up to 300Mbps (dynamic) 11g: Up to 54Mbps (dynamic) 11b: Up to 11Mbps (dynamic) Sensibilidad de Recepción: 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER EIRP: < 20 dBm (EIRP) Modos Inalámbricos: Extensor de Rango Funciones Inalámbricas: WMM (Wi-Fi Multimedia) Wireless MAC Address Filtering Wireless Statistic Domain Login Function Seguridad Inalámbrica: 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK OTROS Certificación: CE, RoHS Contenido del Paquete: Extensor de Rango Universal Inalámbrico 300Mbps TL-WA854RE CD de Recursos Guía Rápida de Instalación Requisitos del Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. Ambiente: Temperatura de Operación : 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.