



## TP-Link VIGI C320I(4mm) Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: CM70164138 P/N: VIGI C320I 4mm

### Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste
- IP67
- Blanco

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRBala (forma) Techo/Pared/PostelIP67Blanco  
Factor de formaBala (forma)  
AlimentaciónPoE  
TipoCámara de seguridad IP  
EthernetSi  
Colocación soportadaInterior y exterior  
Número de cámaras1  
Tecnología de conectividadAlámbrico  
Visión nocturnaSi  
WifiNo  
Tipo de montajeTecho/Pared/Poste  
Color del productoBlanco  
BluetoothNo  
Tipo de sensorCMOS  
HDD incorporadoNo  
Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1  
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS  
Distancia de visión nocturna30 m  
Tipo de LEDIR  
Material de la carcasaPlástico  
Total de megapíxeles2 MP  
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+

Número de sensores1

Código IP (International Protection)IP67

Formatos gráficos soportados320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro30 pps

Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")

Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C

Ancho74 mm

Emisión de vídeoSi

Profundidad71 mm

Reducción de ruidoSi

Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D

Amplio rango dinámico (WDR)Si

Altura174 mm

Filtro de corte infrarrojoSi

Modo día / nocheSi

Ángulo de campo de visión (FOV)85,1°

Escaneado progresivoSi

Enfoque fijoSi

Apertura máxima2

Protección mediante contraseñaSi

Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez

Cifrado HTTPSSi

Filtro de dirección IPSi

Número de canales de visualización simultánea en directo6 canales

Distancia focal fija4 mm

Tasa de bits64 Kbps - 4 Mbps

Vista vivaSi

Longitud de onda infraroja850 nm

Smart IRSi

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si

Compensación de luces altas (HLC)Si

Compensación de contraluz (BLC)Si

CertificaciónCE/BSMI/VCCI/ONVIF

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*