

## TP-Link VIGI C330I(6MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: CM70164142 P/N: VIGI C330I 6mm



### Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste Resistente al agua
- IP67
- Negro, Blanco

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRBala (forma) Techo/Pared/Poste Resistente al aguaIP67Negro, Blanco

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaExterior

EthernetSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoNegro, Blanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Evento básicoMotion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login)

Máxima resolución2304 x 1296 Pixeles

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Estándares de redIEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Iluminación mínima0,1 lx

Distancia de visión nocturna30 m

Kit de montajeSi

Material de la carcasaPlástico  
Tipo de LEDIR  
Total de megapíxeles3 MP  
Funciones de protecciónResistente al agua  
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+  
Número de sensores1  
Código IP (International Protection)IP67  
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")  
Ancho74 mm  
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C  
Emisión de vídeoSi  
Reducción de ruidoSi  
Profundidad71 mm  
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D  
Amplio rango dinámico (WDR)Si  
Altura174 mm  
Diámetro de lente6 mm  
Modo día / nocheSi  
Ángulo de visión de la lente, diagonal60°  
Escaneado progresivoSi  
Apertura máxima2  
Protección mediante contraseñaSi  
Compensación de contraluz (BLC)Si  
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónicoSi  
Compensación de luces altas (HLC)Si  
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, DNR, Espejo, Saturación, Nitidez  
Máscara de privacidadSi  
Tasa de bits64 Kbps to 4 Mbps  
Smart IRSi  
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si  
EspejoSi  
CertificaciónCE/BSMI/VCCI/ONVIF

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*