



## TP-Link VIGI C340I 4MM cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: CM70164144 P/N: VIGI C340I 4mm

### Detalle del producto

Videovigilancia Inteligente que Conecta con tu Negocio 24/7 Cámara IP tipo bullet con IR para exteriores de 4MP Videovigilancia de Alta Resolución Súper alta definición de 4MP La cámara VIGI C340I de 4MP captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 2560x1440 píxeles para ver todos los detalles. Clasificación de personas y vehículos Los chips IA integrados utilizan algoritmos avanzados para distinguir humanos y vehículos de otros objetos. Puede personalizar fácilmente las reglas de alarma según las necesidades de seguridad, y recibir notificaciones precisas ante eventos. Vigilamos tu negocio Detección inteligente Respaldada por algoritmos de IA, la cámara VIGI ofrece una detección más inteligente. Recibirás notificaciones cuando alguien cruce un límite, entre en un área que hayas establecido, obstruya la cámara o elimine/abandone objetos. Imágenes con todos los detalles Mejora inteligente de video SmartVid Las diferentes tecnologías integradas en la cámara de videovigilancia VIGI, como Smart IR, WDR (Wide Dynamic Range), 3D DNR y Night Vision, procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización. Video H265+. Misma calidad de vídeo en menos espacio Sin necesidad de contratar ancho de banda adicional, las cámaras VIGI transmiten videos comprimidos para ahorrar espacio de almacenaje, aligerar las cargas de la red y reducir los costes de monitorización sin sacrificar la calidad de la imagen. Protección ante el agua y el polvo IP67 La cámara de videovigilancia VIGI para exteriores es capaz de soportar temperaturas de -30 a 60 °C, lo que garantiza su funcionamiento en entornos hostiles con lluvia y polvo. Doble opción de suministro eléctrico Conexión PoE y 12V CC Las dos formas de suministro de energía de la cámara permiten adaptarla a cualquier negocio en función de su instalación de l sistema de seguridad. La cámara adecuada para proteger su negocio 3 versiones con diferentes lentes de 2,8 / 4 / 6 mm VIGI C340I está disponible en 3 versiones para adaptarse a su negocio. La versión de gran angular cubre espacios cerrados como ascensores. Una lente de mas milímetros es ideal para proteger distancias más largas en espacios abiertos como un aparcamiento. Instalación flexible en cualquier lugar Seleccione el lugar de instalación que proteja su negocio. La cámara incluye todo lo necesario para su montaje de forma segura en techos, paredes y postes. Control Sencillo Gestiona la seguridad de tu negocio a través de 4 métodos: el interfaz web, NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager. Sistema Seguridad completo Dirige tu negocio con tranquilidad. El sistema de videovigilancia profesional VIGI de TP-Link protege su negocio 24/7 en cualquier lugar. Las avanzadas funciones con garantía de calidad y la fácil instalación protegen su negocio en todo momento.

- Súper alta definición de 4MP. La cámara VIGI C340I captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 2560 x 1440 píxeles
- Clasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetos
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, manipula la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos
- Mejora inteligente de imágenes. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización
- Resistente al agua IP67. La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo para garantizar un alto rendimiento en exteriores

- Alimentación PoE y 12V CC. Elige la manera que mejor se adapta a tu instalación de seguridad
  - Lente de 2,8mm, 4mm o 6mm. La cámara VIGI está disponible en 3 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad
  - Control Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio de 4 formas distintas: la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario NVR, la App VIGI y VIGI Security Manager
- 

## Ficha técnica

Specs [Iccat](#)

Cámara IP VIGI tipo bullet con IR para exteriores de 4MP, 2560 x 1440, CMOS de barrido progresivo de 1/3", 4 mm, F 2.0, IR Cut Filter, IP67

### Videovigilancia Inteligente que Conecta con tu Negocio 24/7

Cámara IP tipo bullet con IR para exteriores de 4MP

### Videovigilancia de Alta Resolución

#### Súper alta definición de 4MP

La cámara VIGI C340I de 4MP captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 2560x1440 píxeles para ver todos los detalles.

### Clasificación de personas y vehículos

Los chips IA integrados utilizan algoritmos avanzados para distinguir humanos y vehículos de otros objetos. Puede personalizar fácilmente las reglas de alarma según las necesidades de seguridad, y recibir notificaciones precisas ante eventos.

### Vigilamos tu negocio

#### Detección inteligente

Respaldada por algoritmos de IA, la cámara VIGI ofrece una detección más inteligente. Recibirás notificaciones cuando alguien cruce un límite, entre en un área que hayas establecido, obstruya la cámara o elimine/abandone objetos.

### Imágenes con todos los detalles

#### Mejora inteligente de video SmartVid

Las diferentes tecnologías integradas en la cámara de videovigilancia VIGI, como Smart IR, WDR (Wide Dynamic Range), 3D DNR y Night Vision, procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización.

### Video H265+. Misma calidad de vídeo en menos espacio

Sin necesidad de contratar ancho de banda adicional, las cámaras VIGI transmiten videos comprimidos para ahorrar espacio de almacenaje, aligerar las cargas de la red y reducir los costes de monitorización sin sacrificar la calidad de la imagen.

### Protección ante el agua y el polvo IP67

La cámara de videovigilancia VIGI para exteriores es capaz de soportar temperaturas de -30 a 60 °C, lo que garantiza su funciona

miento en entornos hostiles con lluvia y polvo.

### **Doble opción de suministro eléctrico**

#### **Conexión PoE y 12V CC**

Las dos formas de suministro de energía de la cámara permiten adaptarla a cualquier negocio en función de su instalación de I sistema de seguridad.

### **La cámara adecuada para proteger su negocio**

#### **3 versiones con diferentes lentes de 2,8 / 4 / 6 mm**

VIGI C340I está disponible en 3 versiones para adaptarse a su negocio. La versión de gran angular cubre espacios cerrados como ascensores. Una lente de mas milímetros es ideal para proteger distancias más largas en espacios abiertos como un aparcamiento.

### **Instalación flexible en cualquier lugar**

#### **Seleccione el lugar de instalación que proteja su negocio.**

La cámara incluye todo lo necesario para su montaje de forma segura en techos, paredes y postes.

### **Control Sencillo**

Gestiona la seguridad de tu negocio a través de 4 métodos:el interfaz web, NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager.

### **Sistema Seguridad completo**

#### **Dirige tu negocio con tranquilidad.**

El sistema de videovigilancia profesional VIGI de TP-Link protege su negocio 24/7 en cualquier lugar. Las avanzadas funciones con garantía de calidad y la fácil instalación protegen su negocio en todo momento.Súper alta definición de 4MP. La cámara VIGI C340I captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 2560 x 1440 pixelesClasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetosDetección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, manipula la cámara y cuando se extraen o abandonan objetosMejora inteligente de imágenes. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualizaciónVideo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorizaciónResistente al agua IP67. La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo para garantizar un alto rendimiento en exterioresAlimentación PoE y 12V CC. Elige la manera que mejor se adapta a tu instalación de seguridadLente de 2,8mm, 4mm o 6mm. La cámara VIGI está disponible en 3 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridadControl Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio de 4 formas distintas: la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario NVR, la App VIGI y VIGI Security Manager

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaExterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoNegro, Blanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo energético1,32 W

Consumo de energía (max)5 W

Voltaje de salida CC12

Máxima resolución2560 x 1440 Píxeles

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Estándares de redIEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Navegador webSi

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Distancia de visión nocturna30 m

Iluminación mínima0,01 lx

Kit de montajeSi

Tipo de LEDIR

Material de la carcasaPlástico

Total de megapíxeles4 MP

Número de LEDs de iluminación2

Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440

Código IP (International Protection)IP67

Formato de vídeo soportado240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p

Velocidad de cuadro30 pps

Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")

Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C

Ancho73 mm

Relación señal/ruido (SNR)52 dB

Emisión de vídeoSi

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Distancia de detección80 m

Distancia de observación33 m

Distancia de reconocimiento16 m

Altura71 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%

Manual de usuarioSi

Amplio rango dinámico (WDR)Si

Longitud174 mm

Modo día / nocheSi

Filtro de corte infrarrojoSi

Ángulo de visión de la lente, horizontal75.1°

Ángulo de visión de la lente, vertical41.5°

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%

Enchufe de entrada de CCSi

Ángulo de visión de la lente, diagonal88.7°

Escaneado progresivoSi

Ángulo de inclinación-90 - 90°

Alcance de bandeja-90 - 90°

Distancia de identificación8 m

Apertura máxima2

Protección mediante contraseñaSi

Análisis de comportamientoDetección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de extracción de objetos, Detección de entrada en zona, Region exiting detection

Certificados de conformidadBSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UKCA

Peso 200 g  
Autenticación de resumen Si  
Almacenamiento conectado en red (NAS) Si  
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si  
Clasificación de objetivos como vehículos y personas Si  
Compensación de luces altas (HLC) Si  
Distancia focal fija 4 mm  
Longitud de onda infrarojo 850 nm  
Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez  
Máscara de privacidad Si  
Control de tasa de bits Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)  
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico Si  
Compensación de contraluz (BLC) Si  
Tasa de bits 256 Kbps - 4 Mbps  
Codificación de regiones de interés (ROI) Si  
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Detección de entrada en zona, Detección de vehículos, Region exiting detection, Detección de fugas  
Posicionamiento 3D Si  
Número de canales de visualización simultánea en directo 3 canales  
Detección de movimiento en video Si  
Filtro de dirección IP Si  
Cifrado HTTP Si  
Smart IR Si  
Espejo Si  
Velocidad de obturador 1/3 - 1/10000 s  
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad 4  
Ancho del paquete 128 mm  
Profundidad del paquete 218 mm  
Altura del paquete 103 mm  
Peso del paquete 360 g  
Tipo de embalaje Caja  
Cumplimiento de sostenibilidad Si

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*