



TP-Link VIGI C220I(4mm) Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Ref.: CM70164147 P/N: VIGI C220I 4mm

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Almohadilla Techo
- IP67 IK10
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRAlmohadilla TechoIP67 IK10Blanco

Factor de formaAlmohadilla

AlimentaciónPoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Tipo de sensorCMOS

HDD incorporadoNo

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Iluminación mínima0 lx

Distancia de visión nocturna30 m

Material de la carcasaPlástico

Tipo de LEDIR

Total de megapíxeles 2 MP

Formatos de compresión de vídeo H.265+, H.264, H.264+, H.265

Número de sensores 1

Formatos gráficos soportados 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Código IP (International Protection) IP67

Velocidad de cuadro 30 pps

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Ancho 115 mm

Código IK IK10

Emisión de vídeo Si

Profundidad 86 mm

Reducción de ruido Si

Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D

Amplio rango dinámico (WDR) Si

Altura 115 mm

Modo día / noche Si

Filtro de corte infrarrojo Si

Ángulo de visión de la lente, horizontal 74.6°

Ángulo de visión de la lente, vertical 41.3°

Ángulo de visión de la lente, diagonal 88.1°

Escaneado progresivo Si

Enfoque fijo Si

Protección mediante contraseña Si

Apertura máxima 2

Número de usuarios 32 usuario(s)

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico Si

Espejo Si

Cifrado HTTP Si

Filtro de dirección IP Si

Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez, Saturación

Número de canales de visualización simultánea en directo 6 canales

Máscara de privacidad Si

Vista viva Si

Distancia focal fija 4 mm

Longitud de onda infrarroja 850 nm

Smart IR Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si

Compensación de luces altas (HLC) Si

Compensación de contraluz (BLC) Si

Tasa de bits 64 Kbps - 4 Mbps

Certificación CE/BSMI/VCCI/ONVIF

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*