



TP-Link VIGI C230I MINI(2.8MM) cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo

Ref.: CM70164150 P/N: VIGI C230I Mini 2.8mm

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Almohadilla Techo
- IK08
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 PixelesAlámbrico
EthernetVisión nocturna 30 m IRAImohadilla TechoIK08Blanco
Factor de formaAlmohadilla
AlimentaciónCC, PoE
TipoCámara de seguridad IP
EthernetSi
Colocación soportadaInterior y exterior
Número de cámaras1
Visión nocturnaSi
Tecnología de conectividadAlámbrico
WifiNo
Tipo de montajeTecho
Color del productoBlanco
BluetoothNo
Tipo de sensorCMOS
Consumo de energía (max)7,5 W
Voltaje de salida CC12
HDD incorporadoNo
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Tarjeta de lectura integradaSi
Altavoces incorporadosSi
Máxima resolución2304 x 1296 Pixeles
Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Distancia de visión nocturna30 m

Tamaño máximo de tarjeta de memoria256 GB

Material de la carcasaPlástico

Tipo de LEDIR

Total de megapíxeles3 MP

Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296

Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Ancho114 mm

Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C

Código IKIK08

Profundidad58 mm

Reducción de ruidoSi

Micrófono incorporadoSi

Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D

Altura114 mm

Modo día / nocheSi

Ángulo de visión de la lente, horizontal106.9°

Ángulo de visión de la lente, vertical56.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal127.9°

Protección mediante contraseñaSi

Filtro de dirección IPSi

Botón de restaurarSi

Cifrado HTTPSSi

Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez

Compensación de luces altas (HLC)Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si

Distancia focal fija2,8 mm

Compensación de contraluz (BLC)Si

CertificaciónCE/VCCI/BSMI/KC/ONVIF

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*