



TP-Link VIGI C240I (4mm) Almojadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164152 P/N: VIGI C240I 4mm

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Almojadilla Techo/pared
- IP67 IK10
- Negro, Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRAlmojadilla Techo/paredIP67 IK10Negro, Blanco

Factor de formaAlmojadilla

AlimentaciónPoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoNegro, Blanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)5 W

HDD incorporadoNo

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Máxima resolución2560 x 1440 Pixeles

Administración basada en webSi

Evento básicoMotion Detection, Camera Tampering Detection, Exception

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Iluminación mínima 0 lx
Distancia de visión nocturna 30 m
Kit de montaje Si
Material de la carcasa Plástico
Tipo de LED IR
Total de megapíxeles 4 MP
Número de LEDs de iluminación 1
Formatos de compresión de vídeo H.264, H.264+, H.265, H.265+
Código IP (International Protection) IP67
Formatos gráficos soportados 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Velocidad de cuadro 30 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Código IK IK10
Ancho 115 mm
Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C
Emisión de vídeo Si
Profundidad 115 mm
Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D
Diámetro de lente 4 mm
Altura 86 mm
Modo día / noche Si
Ángulo de visión de la lente, horizontal 75.1°
Ángulo de visión de la lente, vertical 41.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal 88.7°
Protección mediante contraseña Si
Espejo Si
Certificados de conformidad CE
Autenticación de resumen Si
Alarma de manipulación activa Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Objeto abandonado, Detección de fugas, Detección de personas, Intrusión, Detección de entrada en zona, Region exiting detection, Detección de vehículos
Compensación de luces altas (HLC) Si
Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Máscara de privacidad Si
Cifrado HTTP Si
Longitud de onda infrarojo 850 nm
Tasa de bits 64 Kbps - 4 Mbps
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si
Número de canales de visualización simultánea en directo 3 canales
Detección de movimiento en vídeo Si
Filtro de dirección IP Si
Compensación de contraluz (BLC) Si
Programación de gestión VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Ancho del paquete 153 mm
Profundidad del paquete 193 mm
Altura del paquete 120 mm
Peso del paquete 450 g
Certificación CE, BSMI, VCCI, ONVIF

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*