



## TP-Link VIGI C240 (4mm) Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164168 P/N: VIGI C240 4mm

### Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Almohadilla Techo/pared
- IP67 IK10
- Negro, Blanco

### Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRAlmohadilla Techo/paredIP67 IK10Negro, Blanco

Factor de formaAlmohadilla

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoNegro, Blanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)5,4 W

HDD incorporadoNo

Tarjeta de lectura integradaSi

Máxima resolución2560 x 1440 Pixeles

Control de desplazamiento de la cámaraSi

Administración basada en webSi

Evento básicoMotion Detection, Camera Tampering Detection, Exception

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tipo de interfaz ethernet Ethernet rápido

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Control de inclinación de la cámara Si

Protocolos de red compatibles TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 256 GB

Iluminación mínima 0,005 lx

Distancia de visión nocturna 30 m

Kit de montaje Si

Tipo de LED IR

Material de la carcasa Plástico

Total de megapíxeles 4 MP

Número de LEDs de iluminación 1

Formatos de compresión de video H.264, H.264+, H.265, H.265+

Código IP (International Protection) IP67

Formatos gráficos soportados 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440

Velocidad de cuadro 30 pps

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Ancho 115 mm

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Código IK IK10

Emisión de vídeo Si

Micrófono incorporado Si

Profundidad 115 mm

Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D

Diámetro de lente 4 mm

Altura 86 mm

Modo día / noche Si

Ángulo de rotación 360°

Ángulo de visión de la lente, horizontal 79.7°

Ángulo de visión de la lente, vertical 42.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal 93.9°

Ángulo de inclinación 0 - 85°

Alcance de bandeja 0 - 360°

Protección mediante contraseña Si

Alarma de manipulación activa Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si

Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez

Certificados de conformidad CE

Máscara de privacidad Si

Tasa de bits 64 Kbps - 4 Mbps

Longitud de onda infrarojo 850 nm

Filtro de dirección IP Si

Compensación de luces altas (HLC) Si

Número de canales de visualización simultánea en directo 3 canales

Botón de restaurar Si

Detección de movimiento en vídeo Si

Autenticación de resumen Si

Espejo Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Objeto abandonado, Detección de fugas, Detección de personas, Intrusión, Detección de entrada en zona, Region exiting detection, Detección de vehículos

Cifrado HTTP Si

Compensación de contraluz (BLC) Si

Programación de gestión VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR

Ancho del paquete 153 mm

Profundidad del paquete 193 mm

Altura del paquete 120 mm

Peso del paquete 470 g

Certificación CE, BSMI, VCCI, ONVIF

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*