



## TP-Link VIGI C540 Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164173 P/N: VIGI C540 4mm

### Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Torreta Techo/pared
- IP66
- Negro, Blanco

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRTorreta Techo/paredIP66Negro, Blanco

Factor de formaTorreta

AlimentaciónPoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior y exterior

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoNegro, Blanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)14 W

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Capacidad de zoomSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tarjeta de lectura integradaSi

Máxima resolución2560 x 1440 Pixeles

Altavoces incorporadosSi

Control de desplazamiento de la cámaraSi  
Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido  
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)  
Control de inclinación de la cámaraSi  
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS  
Tamaño máximo de tarjeta de memoria256 GB  
Distancia de visión nocturna30 m  
Kit de montajeSi  
Material de la carcasaPlástico  
Tipo de LEDIR  
Total de megapíxeles4 MP  
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+  
Código IP (International Protection)IP66  
Formatos gráficos soportados320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440  
Velocidad de cuadro30 pps  
Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")  
Ancho120 mm  
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C  
Emisión de vídeoSi  
Profundidad172 mm  
Micrófono incorporadoSi  
Reducción de ruidoSi  
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D  
Altura198 mm  
Diámetro de lente4 mm  
Ángulo de visión de la lente, horizontal79°  
Ángulo de visión de la lente, vertical43°  
Ángulo de visión de la lente, diagonal93°  
Ángulo de inclinación0 - 120°  
Alcance de bandeja0 - 350°  
Protección mediante contraseñaSi  
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas  
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez  
Certificados de conformidadCE, RoHS  
Vista vivaSi  
Número de canales de visualización simultánea en directo3 canales  
EspejoSi  
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si  
Máscara de privacidadSi  
Tasa de bits256 Kbps - 4 Mbps  
Filtro de dirección IPSi  
Análisis de comportamientoDetección de intrusiones, Detección de cruce de línea  
Cifrado HTTPSSi  
Autenticación de resumenSi  
Botón de restaurarSi  
Ancho del paquete163 mm  
Profundidad del paquete213 mm  
Altura del paquete243 mm  
Peso del paquete950 g  
CertificaciónRCM, BSMI, VCCI, NTRA, KC

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.