



TP-Link VIGI C440-W Cubo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164175 P/N: VIGI C440-W 4mm

Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Pixeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna 30 m
- Cubo Techo/pared
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 PixelesInalámbrico y alámbrico Ethernet WifiVisión nocturna 30 mCubo Techo/paredBlanco

Factor de formaCubo

AlimentaciónCC

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaExterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Tipo de sensorCMOS

HDD incorporadoNo

Máxima resolución2560 x 1440 Pixeles

Tarjeta de lectura integradaSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Control de desplazamiento de la cámaraSi

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Estándares de redIEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Control de inclinación de la cámaraSi

Iluminación mínima0 lx

Distancia de visión nocturna 30 m
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) 150 Mbit/s
Indicadores LED Si
Material de la carcasa Plástico
Total de megapíxeles 4 MP
Formatos de compresión de vídeo H.265+, H.264, H.264+, H.265
Formatos gráficos soportados 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
Número de sensores 1
Formato de vídeo soportado 1080p, 1440p
Grabación de vídeo Si
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Ancho 123 mm
Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C
Emisión de vídeo Si
Reducción de ruido Si
Profundidad 123 mm
Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D
Altura 84 mm
Manual de usuario Si
Ángulo de rotación 360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal 79°
Ángulo de visión de la lente, vertical 43°
Ángulo de visión de la lente, diagonal 93°
Ángulo de inclinación 0 - 85°
Alcance de bandeja 0 - 360°
Enfoque fijo Si
Apertura máxima 1,6
Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica) Si
Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, Espejo
Ancho del paquete 163 mm
Profundidad del paquete 208 mm
Altura del paquete 116 mm
Peso del paquete 530 g
Certificación CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*