



TP-Link VIGI C540-W V1 Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164176 P/N: VIGI C540-W 4mm

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Pixeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna 30 m IR
- Torreta Techo/pared
- IP66
- Negro, Blanco

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 PixelesInalámbrico y alámbrico Ethernet WifiVisión nocturna 30 m IRTorreta Techo/paredIP66Negro, Blanco

Factor de formaTorreta

AlimentaciónCC

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

WifiSi

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoNegro, Blanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Capacidad de zoomSi

Altavoces incorporadosSi

Tarjeta de lectura integradaSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Máxima resolución2560 x 1440 Pixeles

Control de desplazamiento de la cámaraSi

Evento básicoMotion Detection, Camera Tampering Detection, Exception

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Control de inclinación de la cámaraSi

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Tamaño máximo de tarjeta de memoria256 GB

Distancia de visión nocturna30 m

Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Kit de montajeSi

Tipo de LEDIR

Material de la carcasaPlástico

Total de megapíxeles4 MP

Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+

Código IP (International Protection)IP66

Formatos gráficos soportados320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440

Velocidad de cuadro30 pps

Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")

Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C

Ancho120 mm

Emisión de vídeoSi

Reducción de ruidoSi

Micrófono incorporadoSi

Profundidad172 mm

Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D

Distancia de detección80 m

Distancia de observación33 m

Distancia de reconocimiento16 m

Altura198 mm

Diámetro de lente4 mm

Ángulo de visión de la lente, horizontal79°

Ángulo de visión de la lente, vertical43°

Ángulo de visión de la lente, diagonal93°

Ángulo de inclinación0 - 120°

Escaneado progresivoSi

Velocidad de inclinación44 °/s

Alcance de bandeja0 - 350°

Velocidad de bandeja44 °/s

Protección mediante contraseñaSi

Distancia de identificación8 m

Botón de restaurarSi

Certificados de conformidadCE, RoHS

Análisis de comportamientoDetección de intrusiones, Detección de cruce de línea

Longitud de onda infraroja850 nm

Autenticación de resumenSi

Vista vivaSi

Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez

Tasa de bits256 Kbps - 4 Mbps

EspejoSi

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si

Número de canales de visualización simultánea en directo3 canales

Filtro de dirección IPSi

Algoritmos de seguridad soportadosWPA, WPA2-PSK

Cifrado HTTPSSi

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas

Máscara de privacidadSi

Ancho del paquete163 mm

Profundidad del paquete243 mm

Altura del paquete243 mm

Peso del paquete1,21 kg

CertificaciónRCM, BSMI, VCCI, NCC, JRF, KC

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*