



TP-Link TC71 cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

Ref.: CM70164186 P/N: TC71

Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 9 m
- Almohadilla Escritorio
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [lecat](#) Interior Cámara de seguridad IP 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles Inalámbrico Wifi Visión nocturna 9 m Almohadilla Escritorio Blanco

Factor de forma Almohadilla

Alimentación CC

Tipo Cámara de seguridad IP

Número de cámaras 1

Colocación soportada Interior

Tecnología de conectividad Inalámbrico

Visión nocturna Si

Wifi Si

Tipo de montaje Escritorio

Color del producto Blanco

Número de lentes 1

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC 50 / 60 Hz

Consumo energético 1,78 W

Consumo de energía (max) 3,27 W

Voltaje de salida CC 9

Amperaje de salida CC 0,6 A

HDD incorporado No

Altavoces incorporados Si

Control de desplazamiento de la cámara Si

Máxima resolución 2304 x 1296 Pixeles

Tarjeta de lectura integrada Si

Estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Control de inclinación de la cámaraSi
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, DHCP, ARP, ICMP ,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Sistema de audioDe 2 vías
Distancia de visión nocturna9 m
Cables incluidosCorriente alterna
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Total de megapíxeles3 MP
Tornillos incluidosSi
Formatos de compresión de videoH.264
Número de sensores1
Grabación de vídeoSi
Velocidad de cuadro15 pps
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Auto-seguimientoSi
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Ancho86,5 mm
Emisión de vídeoSi
Micrófono incorporadoSi
Profundidad85 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Manual de usuarioSi
Asistente virtualAmazon Alexa & Google Assistant
Altura117,7 mm
Enchufe de entrada de CCSi
Anclajes incluidosSi
Alcance de bandeja0 - 360°
Frecuencia de operación2400 MHz
Plantilla de montajeSi
detección de audioSi
Detección de movimiento en videoSi
Certificados de conformidadCE, EAC
Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, HTTPS, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Longitud de onda infraroja850 nm
Distancia focal fija4 mm
Botón de restaurarSi
Protección de privacidadSi
Longitud de cable3 m
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*