



Rf. VERB-CARGA GNC-100/ VERB-CARGA GNC-100

Cargador de Pared Universal GaN para Viaje Verbatim GNC-100/ 3xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 100W

48,07 € 1/2
Incluido (IVA 21%)

Cargador de pared GaN 100 W 4 puertos 2 x USB-C® PD 100 W / 1 x USB-C® PD 65 W / 1 x USB-A QC 3.0 (EU/UK/US) Carga de 100 W 4 en 1

El cargador de pared GaN de 100 W de Verbatim consolida múltiples cargadores en uno, combinando dos puertos USB-C PD 100 W, un puerto USB-C PD 65 W y un puerto USB-A QC 3.0 (EU/UK/US) en un elegante diseño que cabe en la palma de la mano. Ideal para la oficina, el hogar o los viajes, para alimentar su portátil, tableta, smartphone, dispositivos de juego, etc.

Con sus clavijas plegables para EE. UU. y sus enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido, es el mejor compañero de viaje. Tecnología GaN

La tecnología de nitruro de galio (GaN) proporciona una carga de alta potencia, rápida y eficiente, y genera menos calor. Los cargadores GaN son más pequeños y ligeros que los tradicionales basados en silicio, lo que los hace ultraportátiles e ideales para viajar. Seguro y fiable

El cargador GaN está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de seguridad, como protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretensión, para garantizar su seguridad durante la carga.

Admite la carga de hasta 4 dispositivos al mismo tiempo con una potencia total máxima de 100 W Equipado con 2 x USB-C® PD 3.0 de hasta 100 W, 1 x USB-C PD 3.0 de 65 W y 1 x USB-A QC 3.0 de hasta 30 W La tecnología GaN integrada proporciona una carga eficiente y genera menos calor Excelente compañero de viaje gracias a las clavijas plegables para EE. UU., los enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido y su diseño fino y compacto Admite carga superrápida con USB Power Delivery 3.0, PPS y Quick Charge 3.0 La tecnología de fuente de alimentación programable (PPS) suministra la cantidad justa de energía necesaria para la carga ideal El cargador GaN está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de seguridad que incluyen protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretensión Embalaje sin plástico 2 años de garantía limitada

Especificaciones

Tensión de entrada:100-240 V CA~ 50/60 Hz 1,8 A máx.**Salida de puerto único:**Salida USB-C1 PD 3.0: 3,3-21 V ⎓ 5 A, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W máx.)Salida USB-C2 PD 3.0: 3,3-21 V ⎓ 5 A, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W máx.)Salida USB-C3 PD 3.0: 3,3-11 V ⎓ 5 A, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 3,25 A (65 W máx.)Salida USB-A QC 3.0: 4,5 V ⎓ 5 A, 5 V ⎓ 4,5 A, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 2,5 A, 20 V ⎓ 1,5 A (30 W máx.)**Salida de puerto combinado:**USB-C1+USB-C2/C3: 65 W + 35 WUSB-C1/C2+USB-A: 65 W + 30 WUSB-C2+USB-C3: 65 W + 35 WUSB-C3+USB-A: 15 W (5 V ⎓ 3 A)USB-C1+USB-C2+USB-C3: 45 W + 35 W + 20 WUSB-C1+USB-C2+USB-A: 45 W + 35 W + 18 WUSB-C1/C2+USB-C3+USB-A: 65 W + 15 W (USB-C3+USB-A)USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45 W + 35 W + 15 W (USB-C3+USB-A)Salida total: 100 W máx**Sistemas de protección de seguridad:**Protección contra cortocircuitosProtección contra sobretensiónProtección contra sobrecorrienteProtección contra sobretemperatura**Material:** Carcasa de plástico: Material de policarbonato ignífugoDimensiones (An x Al x F): 77,5 mm x 61,1 mm x 29,3 mmPeso: 226 gramosContenido del pack

Cargador GaNAdaptador UEAdaptador UKGuía de inicio rápidoAdvertenciaSOLO PARA USO EN INTERIORES

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.