



TP-Link VIGI C540S(4mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164211 P/N: VIGI C540S 4MM

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2688 x 1520 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Torreta Techo/pared
- IP66
- Negro, Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2688 x 1520 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRTorreta Techo/paredIP66Negro, Blanco

Factor de formaTorreta

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoNegro, Blanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)13,13 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)16,47 W

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Tarjeta de lectura integradaSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Máxima resolución2688 x 1520 Pixeles

Altavoces incorporadosSi

Control de desplazamiento de la cámara Si

Tipo de interfaz ethernet Ethernet rápido

Control PTZ Si

Modos PTZ Exploración automática, Punto preestablecido

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Control de inclinación de la cámara Si

Navegador web Si

Protocolos de red compatibles TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS

Sistema de audio De 2 vías

Distancia de visión nocturna 30 m

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 256 GB

Material de la carcasa Plástico

Tipo de LED IR

Canales de entrada de audio 1.0 canales

Total de megapíxeles 4 MP

Canales de salida de audio 1.0 canales

Formatos de compresión de vídeo H.264, H.264+, H.265, H.265+

Código IP (International Protection) IP66

Formatos gráficos soportados 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520

Número de sensores 1

Velocidad de cuadro 30 pps

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Ancho 120 mm

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Emisión de vídeo Si

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Profundidad 172 mm

Micrófono incorporado Si

Distancia de detección 63 m

Distancia de observación 26 m

Puntos preestablecidos Si

Distancia de reconocimiento 13 m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%

Altura 203 mm

Amplio rango dinámico (WDR) Si

Diámetro de lente 4 mm

Modo día / noche Si

Ángulo de visión de la lente, horizontal 104°

Ángulo de visión de la lente, vertical 55°

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 95%

Enchufe de entrada de CC Si

Ángulo de visión de la lente, diagonal 127°

Ángulo de inclinación 0 - 105°

Velocidad de inclinación 44 °/s

Alcance de bandeja 0 - 348°

Distancia de identificación 6 m

Protección mediante contraseña Si

Velocidad de bandeja 44 °/s

Soporte remoto inteligente Si

Frecuencias de muestreo 0 - 8 kHz

Botón de restaurar Si

Análisis de comportamiento Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Region exiting detection

Autenticación de resumen Si

Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, DNR, Espejo, Saturación, Nitidez

Rango de velocidades de transferencia de bits 0 - 64 Kbit/s

Clasificación de objetivos como vehículos y personas Si

Espejo Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Objeto abandonado, Detección de personas, Detección de vehículos

Cifrado HTTP Si

Filtro de dirección IP Si

Máscara de privacidad Si

Tasa de bits 256 Kbps - 6 Mbps

Compensación de contraluz (BLC) Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si

Codificación de regiones de interés (ROI) Si

Número de canales de visualización simultánea en directo 3 canales

Vista viva Si

Compensación de luces altas (HLC) Si

Certificación CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*