



TP-Link Omada EAP772 punto de acceso inalámbrico 9300 Mbit/s Blanco

Ref.: CN21164315 P/N: EAP772

Detalle del producto

- 2,4 GHz 574 Mbit/s
- 5 GHz 2880 Mbit/s
- 6 GHz 5760 Mbit/s
- Rango máximo de transferencia de datos: 9300 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- Interno

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)2,4 GHz 574 Mbit/s5 GHz 2880 Mbit/s6 GHz 5760 Mbit/sRango máximo de transferencia de datos: 9300 Mbit/sIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nSNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-PersonalInterno

2,4 GHzSi

5 GHzSi

6 GHzSi

Rango máximo de transferencia de datos9300 Mbit/s

Administración basada en webSi

Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)574 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)2880 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz)5760 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos2500 Mbit/s

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Número de usuarios380 usuario(s)

BluetoothSi

Versión de Bluetooth5.2

MIMOSi

Tipo MIMOMulti User MIMO

Algoritmos de seguridad soportadosSNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

UbicaciónTecho, Pared

Color del productoBlanco

Tipo de antenaInterno

Soporte VLANSi

MAC, filtro de direccionesSi

Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)Multiple SSIDs

Número de SSID admitidos24

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Ancho220 mm

Profundidad220 mm

Adaptador AC incluidoNo

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Altura32,5 mm

Kit de montajeSi

Indicadores LEDSi

Equidad de conexión (ATF)Si

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

BeamForming (conformación de haces)Si

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)Si

Lista de Control de Acceso (ACL)Si

CertificaciónCE, FCC, RoHS, IC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*