



## MAXHUB XBAR U50 sistema de video conferencia 50 MP Ethernet Sistema de vídeoconferencia en grupo

Ref.: AV0658004 P/N: XBAR U50

### Detalle del producto

- Sistema de vídeoconferencia en grupo
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles
- Altavoces incorporados 80 - 20000 Hz Potencia estimada RMS: 20 W
- Memoria interna: 16 MB Capacidad total de almacenaje: 256 GB
- Enchufe de entrada de CC Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Wifi
- Cámara doble 50 MP 6x
- Alimentación: Corriente alterna
- Negro, Gris

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Sistema de vídeoconferencia en grupo4K Ultra HD 3840 x 2160 PixelesAltavoces incorporados 80 - 20000 Hz Potencia estimada RMS: 20 WMemoria interna: 16 MB Capacidad total de almacenaje: 256 GBEnchufe de entrada de CC Ethernet 10,100,1000 Mbit/s WifiCámara doble 50 MP 6xAlimentación: Corriente alternaNegro, Gris

Megapixeles50 MP

Tipo de productoSistema de vídeoconferencia en grupo

AlimentaciónCorriente alterna

Número de cámaras2

Tipo HD4K Ultra HD

Máxima resolución de video3840 x 2160 Pixeles

Tipo de cámaraCámara doble

Capacidad de zoomSi

Zoom digital6x

Formatos gráficos soportados640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160

Formatos de vídeo compatiblesH.264, M-JPEG, YUY2

Color del productoNegro, Gris

Sensibilidad de micrófono-36 dB

Pantalla incorporadaNo

EthernetSi

Tipo de memoria internaDDR4

Memoria interna16 MB

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Frecuencia de micrófono100 - 20000 Hz

WifiSi  
Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)  
Tipo de almacenamientoSSD  
Nivel de presión sonora (Max)83 dB  
Capacidad total de almacenaje256 GB  
Cables incluidosHDMI, Poder  
Longitud del cable1,5 m  
Altavoces incorporadosSi  
Número de altavoces2  
Ancho750 mm  
Número de puertos HDMI4  
Cantidad de puertos de entrada HDMI1  
Cantidad de puertos de salida HDMI3  
Profundidad246 mm  
Altura136 mm  
Cantidad de puertos USB 2.01  
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1  
Sensor de movimientoSi  
Peso2,68 kg  
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1  
Voltaje de entrada DC19 V  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1  
Rango de frecuencia80 - 20000 Hz  
Enchufe de entrada de CCSi  
Tapa de privacidad para cámaraSi  
Reducción de ruidoSi  
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C  
Consumo de energía (max)85 W  
Potencia estimada RMS20 W  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%  
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C  
Número de matrices de micrófonos12  
Micrófono gama de pick-up8 m  
Guía de configuración rápidaSi  
Ancho del paquete750 mm  
Profundidad del paquete246 mm  
Altura del paquete136 mm  
Peso del paquete5,4 kg

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*