



## TP-Link RE780X sistema Wi-Fi Mesh (Wi-Fi en malla) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 1 Interno

Ref.: CN24164177 P/N: RE780X

### Detalle del producto

- Receptor de red
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Blanco

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Receptor de redDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)Blanco

TipoReceptor de red

Color del productoBlanco

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Cantidad de antenas2

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Ancho78 mm

Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)

Profundidad36 mm

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Altura149 mm

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)574 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)2402 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Consumo energético11,2 W

Indicadores LEDPoder, Estado

Tecnología MU-MIMOSi

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Algoritmos de seguridad soportadosWEP, WPA, WPA2, WPA3

Botón de restaurarSi

Sistema operativo MAC soportadoSi  
CertificaciónCE, RoHS

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*