



## MAXHUB V865T pantalla para sala de reuniones 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixeles VA Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro Bluetooth

Ref.: AV0258062 P/N: V865T

### Detalle del producto

- 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixeles Tecnología de visualización: VA
- 16:9 60 Hz 350 cd / m<sup>2</sup>
- Pantalla táctil
- montaje VESA
- Capacidad de RAM: 16 GB Capacidad de almacenamiento: 26000 MB
- Altavoces incorporados Micrófono incorporado
- Cámara incorporada 50 MP
- Ethernet Bluetooth Puerto USB Wifi Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Alimentación: Corriente alterna Consumo de energía (max): 465 W
- Negro

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixeles Tecnología de visualización: VA 16:9 60 Hz 350 cd / m<sup>2</sup> Pantalla táctil montaje VESA Capacidad de RAM: 16 GB Capacidad de almacenamiento: 26000 MB Altavoces incorporados Micrófono incorporado Cámara incorporada 50 MP Ethernet Bluetooth Puerto USB Wifi Wi-Fi 6 (802.11ax) Alimentación: Corriente alterna Consumo de energía (max): 465 W Negro

Diagonal de la pantalla 2,18 m (86")

Cámara incorporada Si

Resolución de la pantalla 3840 x 2160 Pixeles

Tecnología de visualización VA

Color de la carcasa Negro

Alimentación Corriente alterna

Voltaje de entrada 100 - 240 V

Puerto USB Si

Micrófono incorporado Si

Altavoces incorporados Si

Procesador incorporado Si

Entradas RCA de sonido 1

Total de megapíxeles 50 MP

Salidas RCA de sonido 1

Número de altavoces 2

Potencia de altavoz 40 W

Tapa de privacidad para cámara Si

Cantidad de puertos de entrada HDMI2  
Cantidad de puertos de salida HDMI1  
WifiSi  
Wi-Fi estándaresWi-Fi 6 (802.11ax)  
Retroiluminación LEDSi  
Tipo de retroiluminación LEDDirect-LED  
Capacidad de RAM16 GB  
BluetoothSi  
Capacidad de almacenamiento26000 MB  
Versión de Bluetooth5.1  
EthernetSi  
Tamaño de pixel0,4935 x 0,4935 mm  
Relación de aspecto16:9  
Máxima velocidad de actualización60 Hz  
Tiempo de respuesta8 ms  
Ángulo de visión178°  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%  
Consumo de energía (espera)0,5 W  
Cantidad de puertos RJ-452  
Consumo de energía (promedio)275 W  
Consumo de energía (max)465 W  
Número de puertos USB Tipo C2  
Brillo de pantalla350 cd / m²  
montaje VESASi  
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C  
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C  
Razón de contraste (típica)1200:1  
Pantalla táctilSi  
Tecnología touchscreenCapacitiva  
Número de puntos táctiles simultáneos50  
Cables incluidosCorriente alterna, HDMI  
Sensor de luz ambientalSi  
Sensor de movimientoSi  
Ancho1957 mm  
Profundidad103 mm  
Altura1180,1 mm  
Peso58 kg  
Kit de montajeSi  
Pluma stylusSi  
Superficie antirreflejoSi  
Periodo de garantía3 año(s)  
Ancho del paquete2110 mm  
Profundidad del paquete225 mm  
Altura del paquete1283 mm  
Peso del paquete78,5 kg

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*