



MAXHUB XBAR V70 KIT sistema de video conferencia 50 MP Ethernet Sistema de vídeoconferencia en grupo

Ref.: AV0258063 P/N: XBAR V70 KIT

Detalle del producto

- Sistema de vídeoconferencia en grupo
- Bluetooth
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles
- Altavoces incorporados 80 - 20000 Hz Potencia estimada RMS: 20 W
- Memoria interna: 16 MB Capacidad total de almacenaje: 256 GB
- Enchufe de entrada de CC Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Wifi
- Cámara cuádruple 50 MP 8x
- Alimentación: Corriente alterna
- Negro, Gris

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Sistema de vídeoconferencia en grupoBluetooth4K Ultra HD 3840 x 2160 PixelesAltavoces incorporados 80 - 20000 Hz Potencia estimada RMS: 20 WMemoria interna: 16 MB Capacidad total de almacenaje: 256 GBEnchufe de entrada de CC Ethernet 10,100,1000 Mbit/s WifiCámara cuádruple 50 MP 8xAlimentación: Corriente alternaNegro, Gris

Megapixeles50 MP

Tipo de productoSistema de vídeoconferencia en grupo

AlimentaciónCorriente alterna

Número de cámaras4

BluetoothSi

Versión de Bluetooth5.2

Tipo HD4K Ultra HD

Máxima resolución de video3840 x 2160 Pixeles

Tipo de cámaraCámara cuádruple

Capacidad de zoomSi

Zoom digital8x

Formatos gráficos soportados640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160

Formatos de vídeo compatiblesH.264, M-JPEG, YUY2

Color del productoNegro, Gris

EthernetSi

Sensibilidad de micrófono-36 dB

Pantalla incorporadaSi

Tipo de memoria internaDDR4

Memoria interna 16 MB
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10, 100, 1000 Mbit/s
Frecuencia de micrófono 20 - 16000 Hz
Wifi Si
Pantalla LED
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Familia de procesador Intel® Core™ i5
Tipo de almacenamiento SSD
Diagonal de la pantalla 29,5 cm (11.6")
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Píxeles
Nivel de presión sonora (Max) 88 dB
Capacidad total de almacenaje 256 GB
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Corriente 10 A
Cables incluidos HDMI, Poder
Longitud del cable 1,5 m
Longitud del cable de red 7,5 m
Longitud del cable HDMI 3 m
Altavoces incorporados Si
Número de altavoces 2
Número de puertos HDMI 4
Ancho 117,6 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI 3
Cantidad de puertos de entrada HDMI 1
Profundidad 840,6 mm
Altura 104 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 1
Peso 5 kg
Sensor de movimiento Si
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1
Voltaje de entrada DC 19 V
Sistema operativo instalado Android 13
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Rango de frecuencia 80 - 20000 Hz
Pantalla táctil Si
Tipo de pantalla táctil Capacitiva
Enchufe de entrada de CCSi
Tapa de privacidad para cámara Si
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 90%
Brillo de pantalla 300 cd / m²
Reducción de ruido Si
Potencia estimada RMS 20 W
Micrófono gama de pick-up 10 m
Número de matrices de micrófonos 16
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Guía de configuración rápida Si
Pantalla antirreflectante Si
Ancho del paquete 290 mm
Profundidad del paquete 985 mm
Altura del paquete 275 mm
Peso del paquete 14 kg

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*