



Disco Duro Seagate IronWolf NAS ST12000VN0008 12TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MB

Ref.: SEA-HDD IRONWOLF 12TB P/N: ST12000VN0008

Detalle del producto

Resistente. Preparada. Escalable. Creada específicamente para entornos NAS de hogares domóticos, oficinas pequeñas y domésticas, y pymes

La unidad IronWolf está diseñada para consumidores y distribuidores de NAS. Ofrece un rendimiento 24x7, resistente, preparado y escalable en entornos de red con múltiples bahías.

Optimizada para sistemas NAS con AgileArray permite el equilibrio de doble plano y la recuperación de errores de tiempo limitado para ofrecer el mejor rendimiento RAID de su clase en sistemas de varias bahías.

Siempre activa, siempre accesible Las unidades IronWolf están diseñadas para un uso 24x7 y permiten a los usuarios acceder a sus datos en cualquier momento y lugar.

Todo el catálogo CMR Todas las unidades IronWolf usan tecnología de grabación magnética convencional (CMR) que ofrece un rendimiento consistente y óptimo de los sistemas NAS.

Hasta 12 TB Cuentan con una amplia oferta de capacidades para ofrecer soluciones de almacenamiento escalables y rentables.

Diseño resistente Las unidades IronWolf admiten cargas de trabajo de 180 TB /año, y permiten a los usuarios de sistemas NAS, tanto consumidores como distribuidores, almacenar y trabajar con datos masivos en red sin interrupciones.

Fiabilidad y seguridad superiores Las unidades IronWolf ofrecen una tasa de 1 millón de horas de tiempo medio entre fallos (MTBF) e incluyen 3 años de garantía limitada para almacenar datos sin problemas y obtener el mejor coste total de propiedad (TCO) de su clase

Sensores de vibración giratoria (RV) Con sensores de vibración giratoria para ofrecer tolerancia a la vibración y un rendimiento consistente en sistemas de múltiples bahías.

IronWolf Health Management (IHM) Proteja de forma activa los datos de su NAS con las recomendaciones de prevención, intervención y recuperación para garantizar un estado óptimo del sistema.

Especificaciones Interfaz SATA de 6 Gb/s **Funciones y rendimiento** Bahías de unidad admitidas 1 a 8 bahías Tecnología de múltiples usuarios 180 TB/año Sensor de vibración giratoria (VG) Sí Equilibrio de doble plano Sí Control de recuperación de errores Sí Máx. velocidad de transferencia continua OD (MB/s) 210MB/s Velocidad del eje (rpm) 7200 Caché (MB) 256 **Fiabilidad** Ciclos de carga/descarga: 600.000 Índice de errores de lectura no recuperables, máx. 1 por 10E14 Tiempo de funcionamiento en horas 8.760 Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 1.000.000 **Ambiental/Choques** Golpes, en funcionamiento/no en funcionamiento: 2 ms (máx) G 80 G/300 G **Ambiental/Acústica** En reposo (típico) 2,3 belios Operativo (típico) 2,7 belios **Físico** Altura (mm/pulg.) 20,2 mm/0.795 pulg. Ancho (mm/pulg., máx.) 101,85 mm/4,01 pulg. Profundidad (mm/pulg., máx.) 146.99 mm/5,787 pulg. Peso (g/lb, típico) 490 g/1,08 lb

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*