

TP-Link VIGI C345 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Ref.: CM70164245 P/N: VIGI C345 6MM



Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 4 MP 2688 x 1520 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m Infrarrojo/blanco
- Bala (forma) Pared
- IP67
- Blanco
- 525 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 4 MP 2688 x 1520 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m Infrarrojo/blancoBala (forma) ParedIP67Blanco525 g

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaExterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajePared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)9,7 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)10,7 W

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Altavoces incorporadosSi

Máxima resolución2688 x 1520 Pixeles

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tarjeta de lectura integradaSi

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Distancia de visión nocturna30 m

Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB

Iluminación mínima0,005 lx

Sistema de audioDe 2 vías

Material de la carcasaMetal

Tipo de LEDInfrarrojo/blanco

Número de LEDs de iluminación2

Total de megapíxeles4 MP

Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440

Código IP (International Protection)IP67

Velocidad de cuadro30 pps

Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C

Relación señal/ruido (SNR)52 dB

Ancho184 mm

Reducción de ruidoSi

Profundidad74 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Micrófono incorporadoSi

Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D

Distancia de detección120 m

Distancia de observación50 m

Distancia de reconocimiento24 m

Amplio rango dinámico (WDR)Si

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%

Altura74 mm

Modo día / nocheSi

Filtro de corte infrarrojoSi

Ángulo de rotación360°

Luz integradaSi

Ángulo de visión de la lente, horizontal52.7°

Ángulo de visión de la lente, vertical29°

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%

Enchufe de entrada de CCSi

Ángulo de visión de la lente, diagonal60.8°

Ángulo de inclinación0 - 90°

Escaneado progresivoSi

Alcance de bandeja0 - 360°

Distancia de identificación12 m

Protección mediante contraseñaSi

Apertura máxima1,6

Smart IRSi

Autenticación de resumenSi

Peso525 g

Botón de restaurarSi

Clasificación de objetivos como vehículos y personasSi

Codificación de regiones de interés (ROI)Si

EspejoSi

Filtro de dirección IPSi

Detección de movimiento en videoSi
Distancia focal fija6 mm
Longitud de onda infraroja850 nm
Máscara de privacidadSi
Rango dinámico120 dB
Vista vivaSi
Compensación de contraluz (BLC)Si
Compensación de luces altas (HLC)Si
Control de tasa de bitsTasa de bits constante (CBR? Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR? Variable Bit Rate)
Velocidad de obturador1/3 to 1/10000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4
CertificaciónCE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*