



TP-Link VIGI C450 Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2880 x 1620 Pixeles Techo

Ref.: CM70164253 P/N: VIGI C450 4MM

Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2880 x 1620 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Torreta Techo
- Negro, Blanco
- 240 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2880 x 1620 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRTorreta TechoNegro, Blanco240 g

Factor de formaTorreta

AlimentaciónCC

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaInterior

EthernetSi

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho

Color del productoNegro, Blanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)9 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)10,5 W

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Altavoces incorporadosSi

Tarjeta de lectura integradaSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Máxima resolución2880 x 1620 Pixeles

Tipo de interfaz ethernet Ethernet rápido

Navegador web Si

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatibles TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Sistema de audio De 2 vías

Iluminación mínima 0,005 lx

Distancia de visión nocturna 30 m

Administrado a través de la nube Si

Material de la carcasa Plástico

Tipo de LED IR

Número de LEDs de iluminación 2

Total de megapíxeles 5 MP

Formatos de vídeo compatibles H.264, H.264+, H.265, H.265+

Frecuencia de muestreo 8 kHz

Formatos gráficos soportados 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620

Número de sensores 1

Formato de vídeo soportado 720p, 1080p, 2560p, 2880p

Grabación de vídeo Si

Velocidad de cuadro 30 pps

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Relación señal/ruido (SNR) 52 dB

Emisión de vídeo Si

Micrófono incorporado Si

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Reducción de ruido Si

Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D

Distancia de detección 80 m

Codecs de voz G.711

Distancia de observación 33 m

Distancia de reconocimiento 16 m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%

Altura 84 mm

Amplio rango dinámico (WDR) Si

Diámetro 12,3 cm

Modo día / noche Si

Filtro de corte infrarrojo Si

Luz integrada Si

Ángulo de visión de la lente, horizontal 90°

Enchufe de entrada de CC Si

Ángulo de visión de la lente, vertical 48°

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 95%

Ángulo de visión de la lente, diagonal 107°

Ángulo de inclinación 0 - 85°

Escaneado progresivo Si

Alcance de bandeja 0 - 360°

Distancia de identificación 8 m

Apertura máxima 1,6

Protección mediante contraseña Si

Autenticación de resumen Si

Peso 240 g

Botón de restaurar Si

Filtro de dirección IP Si

Cifrado HTTPSSi
Compensación de contraluz (BLC)Si
Alarma de manipulación activaSi
Control de tasa de bitsTasa de bits variable (VBR? Variable Bit Rate)
Rango dinámico120 dB
Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica)Si
Detección de movimiento en videoSi
Longitud de onda infraroja850 nm
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Distancia focal fija4 mm
Tasa de bits64 Kbps - 6 Mbps
Compensación de luces altas (HLC)Si
Codificación de regiones de interés (ROI)Si
Smart IRSi
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s
Vista vivaSi
Número de canales de visualización simultánea en directo6 canales
Velocidad de obturador1/3 - 1/10000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4
Ancho del paquete163 mm
Profundidad del paquete163 mm
Altura del paquete116 mm
Peso del paquete400 g
Tipo de embalajeCaja
CertificaciónCE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Interoperabilidad con el clienteVIGI App, VIGI Security Manager, Web UI

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*