



TP-Link InSight S655I Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164273 P/N: INSIGHT S655I

Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2560 x 1920 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 10 m IR
- Techo/pared Impermeabilidad
- IP67 IK10 Resistente a la intemperie
- Blanco
- 440 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Interior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2560 x 1920 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 10 m IR

Techo/pared ImpermeabilidadIP67 IK10 Resistente a la intemperieBlanco440 g

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior

EthernetSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Tipo de sensorCMOS

Tipo de sensor (cámara panorámica)CMOS

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)52 dB

Consumo de energía (max)11,76 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)12,14 W

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Máxima resolución2560 x 1920 Pixeles

Tarjeta de lectura integradaSi

Altavoces incorporadosSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido
Estándares de redIEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Navegador webSi
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Distancia de visión nocturna10 m
Sistema de audioDe 2 vías
Iluminación mínima0 lx
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Administrado a través de la nubeSi
Material de la carcasaMetal
Tipo de LEDIR
Funciones de protecciónImpermeabilidad
Total de megapíxeles5 MP
Número de LEDs de iluminación4
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+
Frecuencia de muestreo8 kHz
Formatos gráficos soportados320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920
Código IP (International Protection)IP67
Velocidad de cuadro30 pps
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Relación señal/ruido (SNR)52 dB
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C
Código IKIK10
Emisión de vídeoSi
Micrófono incorporadoSi
número de micrófonos1
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Resistente a la intemperieSi
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D
Distancia de detección28,8 m
Distancia de observación12 m
Distancia de reconocimiento5,7 m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Altura56 mm
Diámetro13,2 cm
Modo día / nocheSi
Filtro de corte infrarrojoSi
Ángulo de visión de la lente, horizontal180°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%
Ángulo de visión de la lente, vertical180°
Ángulo de visión de la lente, diagonal180°
Escaneado progresivoSi
Distancia de identificación2,8 m
Apertura máxima2
Protección mediante contraseñaSi
Autenticación de resumenSi
Botón de restaurarSi
Interfaz de montaje del objetivoM12
Protección de privacidadSi
Peso440 g

Sensor de movimientoSi
Compensación de contraluz (BLC)Si
Tipo de notificación de alertaCorreo electrónico, Notificación emergente
Cifrado HTTPSSi
Rango dinámico120 dB
Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica)Si
Distancia focal fija1,44 mm
Longitud de onda infraroja850 nm
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits64 Kbps to 6 Mbps
Compensación de luces altas (HLC)Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si
Codificación de regiones de interés (ROI)Si
Smart IRSi
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s
Número de canales de visualización simultánea en directo6 canales
Detección de movimiento en videoSi
Filtro de dirección IPSi
Velocidad de obturador1/3 - 1/10000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4
CertificaciónCE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF
Interoperabilidad con el clienteUtility, VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*