



TP-Link InSight S385PI Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared

Ref.: CM70164275 P/N: INSIGHT S385PI

Detalle del producto

Una Toma, Gran Visión Cámara IP tipo Bullet panorámica IR de 8MP Reduzca los costes del proyecto con una visión de 180° y claridad 4K (8MP) Las cámaras generales requieren varias unidades para cubrir los ángulos muertos en grandes espacios como vestíbulos de hoteles, parques infantiles, intersecciones y almacenes, lo que eleva los costes. Una sola cámara panorámica con visión de 180° y resolución 4K reduce los costes de instalación, despliegue y mantenimiento a la vez que cubre más superficie. Supervisión potente y eficaz con Active Defense Active Defense es una función de supervisión que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo o dispositivos de alarma externos para activar luces intermitentes y sonidos fuertes en tiempo real, disuadiendo a los intrusos. También admite audio de voz personalizado creado por el usuario. Luces de advertencia rojas y azules con mayor disuasión Las luces intermitentes rojas y azules son más eficaces que las blancas y crean un fuerte efecto disuasorio cuando se combinan con alarmas sonoras. Integración flexible de audio y alarma Los puertos de entrada/salida de audio y de entrada/salida de alarma permiten una fácil integración con dispositivos externos de alarma o control de acceso. Notificaciones instantáneas de eventos Cuando la función AI detecta un evento o un dispositivo de alarma externo detecta un evento y envía una señal al IPC, la alarma se disparará con alertas enviadas instantáneamente a tu teléfono. Tecnología de detección VIGI AI Análisis de personas y vehículos: Busque y filtre a las personas o vehículos de su interés en función de diferentes atributos, como la longitud del pelo, el color de la parte superior del cuerpo o el tipo de vehículo, para que la búsqueda posterior al evento sea más rápida y sencilla. *2 Clasificación de personas y vehículos: Distinga a las personas y los vehículos de otros objetos, como animales en movimiento, hojas que caen o luces que cambian, y reciba notificaciones de eventos más precisas. Tecnología de mejora de vídeo inteligente True WDR: al analizar y combinar diferentes exposiciones, True WDR garantiza que tanto las zonas claras como las oscuras permanezcan correctamente expuestas, lo que proporciona una imagen equilibrada y de aspecto natural incluso en entornos con iluminación de alto contraste. Smart IR: Smart IR ajusta dinámicamente la iluminación por infrarrojos para evitar la sobreexposición y los reflejos, mejorar la visibilidad a diferentes distancias y garantizar un metraje más nítido. 3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de la imagen a lo largo de los fotogramas para reducir el ruido de forma selectiva conservando los detalles importantes. White Balance: El balance de blancos garantiza que el blanco aparezca neutro en una imagen, independientemente de las condiciones de iluminación. Eficaz tecnología de compresión H.265+ H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento necesarios para los vídeos, al tiempo que mantiene una excelente calidad de imagen. Ahorra un 57,5% y un 15% más de espacio de almacenamiento en comparación con H.264 y H.265, respectivamente.

- Visión panorámica de 180° con Huge Vision
- Ultra HD 4K (8MP) y alcance de infrarrojos de hasta 20m
- Luces de advertencia rojas y azules con mayor capacidad de disuasión
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Resistente a la intemperie IP67 y a prueba de vandalismo IK10
- Tecnología de compresión H.265+

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 8 MP 3840 x 2160 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna Infrarrojo/blancoBala (forma) Pared Resistente al aguaIP67 Resistente a la intemperieBlanco1,01 kg

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaExterior

EthernetSi

Número de cámaras1

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

WifiNo

Tipo de montajePared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Tipo de sensorCMOS

Tipo de sensor (cámara panorámica)CMOS

Consumo de energía (max)18 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)21 W

Voltaje de salida CC12

Máxima resolución3840 x 2160 Pixeles

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Administración basada en webSi

Altavoces incorporadosSi

Estándares de redIEEE 802.3at

Navegador webSi

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB

Sistema de audioDe 2 vías

Iluminación mínima0 lx

Administrado a través de la nubeSi

Kit de montajeSi

Material de la carcasaMetal

Tipo de LEDInfrarrojo/blanco

Canales de entrada de audio1.0 canales

Funciones de protecciónResistente al agua

Total de megapíxeles8 MP

Canales de salida de audio1.0 canales

Tornillos incluidosSi

Incluye plantilla de perforaciónSi

Formatos de audio soportadosG.711 A-law

Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+

Frecuencia de muestreo8 kHz

Formatos gráficos soportados1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160

Código IP (International Protection)IP67

Grabación de vídeoSi

Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C

Ancho100 mm

Ranura para tarjeta SIMSi
Tipo de tarjeta SIMMicroSIM
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Micrófono incorporadoSi
número de micrófonos1
Resistente a la intemperieSi
Distancia de detección44 m
Distancia de observación18,33 m
Distancia de reconocimiento8,8 m
Distancia de funcionamiento máximo44 m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%
Altura101 mm
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Manual de usuarioSi
Construido en la sirenaSi
Filtro de corte infrarrojoSi
Modo día / nocheSi
Longitud266 mm
Visualización a distanciaSi
Ángulo de visión de la lente, horizontal180°
Ángulo de visión de la lente, vertical86°
Enchufe de entrada de CCSi
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%
Ángulo de visión de la lente, diagonal180°
Ángulo de inclinación0 - 90°
Escaneado progresivoSi
Enfoque fijoSi
Distancia de identificación4,4 m
Protección mediante contraseñaSi
Apertura máxima2
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si
Compensación de luces altas (HLC)Si
Peso1,01 kg
Compensación de contraluz (BLC)Si
Tasa de bitsMain Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Vista vivaSi
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s
Rango dinámico120 dB
Botón de restaurarSi
Autenticación de resumenSi
Clasificación de objetivos como vehículos y personasSi
EspejoSi
Sensor de movimientoSi
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente
Distancia de detección120 m
Cifrado HTTPSSi
Filtro de dirección IPSi
Detección de movimiento en videoSi
Distancia focal fija1,65 mm
Velocidad de obturador1/3 to 1/10000

Pedido.

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*