



TP-Link VIGI InSight S445ZI Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Ref.: CM70164282 P/N: INSIGHT S445ZI

Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2688 x 1520 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 60 m IR
- Zoom óptico: 5x
- Torreta Techo Resistente al agua
- IP67 Resistente a la intemperie
- Blanco
- 710 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2688 x 1520 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 60 m IRZoom óptico: 5xTorreta Techo Resistente al aguaIP67 Resistente a la intemperieBlanco710 g

Factor de formaTorreta

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaExterior

EthernetSi

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)10,8 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)12 W

Voltaje de salida CC12

Capacidad de zoomSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Máxima resolución2688 x 1520 Pixeles

Tarjeta de lectura integrada Si

Estándares de red IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Zoom óptico 5x

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Navegador web Si

Protocolos de red compatibles TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

Iluminación mínima 0 lx

Distancia de visión nocturna 60 m

Sistema de audio De 2 vías

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Administrado a través de la nube Si

Kit de montaje Si

Tipo de LED IR

Material de la carcasa Metal

Número de LEDs de iluminación 4

Total de megapíxeles 4 MP

Canales de entrada de audio 1.0 canales

Funciones de protección Resistente al agua

Canales de salida de audio 1.0 canales

Tornillos incluidos Si

Incluye plantilla de perforación Si

Formatos de audio soportados G.711 A-law

Formatos de compresión de video H.264, H.264+, H.265, H.265+

Frecuencia de muestreo 8 kHz

Formatos gráficos soportados 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520

Canales de entrada de alarma 1

Código IP (International Protection) IP67

Canales de salida de alarma 1

Grabación de vídeo Si

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Relación señal/ruido (SNR) 52 dB

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Emisión de vídeo Si

número de micrófonos 1

Resistente a la intemperie Si

Reducción de ruido Si

Micrófono incorporado Si

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D

Altura 92,5 mm

Construido en la sirena Si

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%

Manual de usuario Si

Amplio rango dinámico (WDR) Si

Diámetro 11,2 cm

Modo día / noche Si

Filtro de corte infrarrojo Si

Visualización a distancia Si

Ángulo de rotación 360°

Ángulo de visión de la lente, horizontal 29.6–102

Intervalo de longitud focal 2.7 - 13.5 mm

Ángulo de visión de la lente, vertical 16.8–53.8

Enchufe de entrada de CCSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%
Ángulo de visión de la lente, diagonal34.1–122.8
Escaneado progresivoSi
Ángulo de inclinación0 - 77°
EnfoqueMotorizado
Alcance de bandeja0 - 360°
AutoenfoqueSi
Protección mediante contraseñaSi
Apertura máxima1,6
Clasificación de objetivos como vehículos y personasSi
EspejoSi
Smart IRSi
Autenticación de resumenSi
Botón de restaurarSi
Protección de privacidadSi
Rango dinámico120 dB
Peso710 g
Sensor de movimientoSi
Cifrado HTTPSSi
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente
Codificación de regiones de interés (ROI)Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si
Compensación de contraluz (BLC)Si
Tasa de bitsMain Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Longitud de onda infraroja850 nm
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s
Distancia de identificación (tele)21 m
Distancia de identificación (angular)7 m
Distancia de reconocimiento (tele)41 m
Distancia de reconocimiento (angular)13 m
Distancia de observación (tele)86 m
Vista vivaSi
Número de canales de visualización simultánea en directo6 canales
Distancia de observación (angular)28 m
Distancia de detección (tele)207 m
Distancia de detección (angular)66 m
Detección de movimiento en videoSi
Filtro de dirección IPSi
Compensación de luces altas (HLC)Si
Velocidad de obturador1/3 to 1/10000
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4
Peso del paquete960 g
Tipo de embalajeCaja

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*